

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机

产品名称	全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机主要是通过水泵将水箱中经过加热的水高速抽到机器喷淋管中，经由装在喷淋管上的喷嘴喷出，形成高压水流喷淋，经由高压高温的水将胶篮上的脏污冲离胶篮表面，并且清洗过程中可以加入各种清洁溶剂，能更好的提高清洗效果。

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机描述：

- 1、本清洗线采用专用不锈钢SUS304网带对产品进行不定位清洗，风切，烘干，清洗效率高，不易碰撞挤压，又容易切水，从而既节省电能；又减少故障率，过滤系统实用有效；整机外观简洁美观。
- 2、本机由机体腔室、贮液箱系统、输送网带及传动系统、喷淋系统、漂洗系统、风机切水系统、热风烘干系统、过滤系统、电气控制系统等组成。
- 3、全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机采用特制网带传动输送工件，配备防抱死机构；具有喷淋清洗、喷淋漂洗、活水漂洗、风机切水、热风烘干、等功能的新颖连续式清洗烘干线设备。
- 4、由人工将工件放在特制网带传动链上，工作时，清洗工件置于输送带上，依次通过清洗室、漂洗室、切水室、烘干室、完成清洗、吹水、烘干、等流程后出料，回液经过过滤板循环使用（活水需要补水）。
- 5、储液箱配备油水分离器，过滤清洗下来的油污，提高液体的使用寿命，节约成本

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机具有多工艺，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好的优点。

- 7、用于流水线零件的清洗，改善劳动环境，节省劳动力，提高清洗和切水质量，具有重要的意义。
- 8、本设备为非标定制产品，可根据产品及清洗要求定制。

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机的特点：

- 1、采用变频调速电机，满足不同生产量的胶篮清洗要求
- 2、水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋清洗
- 3、清洗喷嘴立体四方位安装结构，冷、热水清洗、使清洗更加彻底，每一根喷嘴管道都可以达到无工具拆装，方便操作工人每班次清理卫生无死角。
4. 全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机每个水箱均设有过滤装置（内部过滤装置为三层过滤），便于随时清理脏物。
- 5、设计有净水喷淋系统，以达到理想的清洗效果。
- 6、独特的轨道加挡钩设计，使周转箱运行更加平稳，两边的挡边可以根据箱子的宽度自行调节。
- 7、主要部位外壳可拆卸，所有的管道以及接头全部采用快换接头设计可达到无工具拆装方便卫生清理无死角。
- 8、全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机网带每隔25mm，加直径为10mm的不锈钢支承轴。
- 9、网带通过式胶篮喷淋清洗机 除油除屑喷淋清洗烘干机所有水箱下面配有滑到设计，所有水箱都可以单独抽出清理设备卫生，方便操作清理。

.网带通过式胶篮喷淋清洗机 除油除屑喷淋清洗烘干机为叁段清洗段为热碱水、第二段为热洗洁精水、第三段为清水冲洗，叁段清洗设计。

11、全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机常规清洗胶篮效率为500个/h（具体按客户的胶篮脏乱程度决定）

12、网带通过式胶篮喷淋清洗机 除油除屑喷淋清洗烘干机具有耗能低、生产效率高、清洗效果佳、维修简便、易于安装、省人力等特点，如客户特殊要求可加表面风干、烘干处理；可加消毒段。

清洗速度快，且效果统一。设备整体一般采用不锈钢材质，耐酸碱。

具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。

仪器工作时间，温度，功率(可调)。

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。

为全封闭结构，外观新颖，可操作性、整体感非常强，颜色客户可定制。

电气关键件plc采用日本“mitsubishi”品牌，其他配件均采用国内或国际优质品牌（可按客户要求定制品牌）

有异常声光报警，按照报警提示处理异常，降低操作人员技能要求。

自带多级循环过滤系统，保证溶液清洁度，延长使用时间，降低生产成本，同时提高产品清洗洁净度。

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机清洗槽采用优质不锈钢sus304板制作，耐腐蚀不生锈，使用寿命长。

过滤系统采用袋式过滤，易更换，可多次清洗后重复利用，即使更换成本低廉。

采用plc+人机界面操控系统，具有自动化程度高、操作简便、软件升级灵活等特点。

高压洗剂喷淋、市水漂洗、吹水作业在同工位进行，减少工件搬运时间，缩小设备尺寸，清洗干燥一步到位

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机高压喷淋清洗，适用多品种，少批量的产品，可以根据客户工件清洗难易程度自行设定和调整清洗时间。

旋转高压喷淋，上下喷嘴覆盖，清洗面基本无死角，清洗效率高。

清洗开盖采用不锈钢弹簧助力系统，降低操作人员工作强度。

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机配置抽气系统，能有效抽出清洗室内雾气，防止工作、开盖时雾气溢出到车间，污染车间工作环境。

清洗室盖安装钢化防爆玻璃，清洗室内安装防爆照明系统，需要时可以帮助操作人员观察清洗过程情况，增强设备可视化。

设计每框负重200kg

全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机主要配置：

- 1、电源：三相五线 380V 50HZ。
- 2、水泵：高压管道泵；喷淋压力：0.3MPA以上，压力可调。
- 3、全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机材质：采用不锈钢材质，水箱部分采用SUS304#1.5。
- 4、风机：高压离心风机或雷茨风机。
- 5、清洗液：市水或添加药剂。
- 6、全自动汽车齿轮轴通过式喷淋清洗机控制：采用按钮控制或PLC集成控制。