

TPE透明料硬度0至70度可注塑挤出长期现货

产品名称	TPE透明料硬度0至70度可注塑挤出长期现货
公司名称	东莞捷佳塑胶科技有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:JEA 型号:TE-4010T 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区温塘庵元新路168号
联系电话	86-076922039088 13825729227

产品详情

提供TPE透明料，硬度范围在0~100度。TPE料的透明度及硬度我们都可以根据客户要求来做调整。本公司透明TPE料无毒无味，不含双酚A,不含NP,不含16P,不含多环芳烃族PAHs,符合国际环保标准——ROHS, REACH,EN71相关环保指令。一般情况下同样的硬度，高透明的TPE胶料成本要高于一般透明TPE。TPE具有橡胶的弹性及类似的物性，可采用注塑成型，也称为注塑橡胶。

透明TPE料的应用—— 1.特软透明TPE料系列 一般硬度在0度至15度（Shore 0~15A），或者低于此硬度。此系列TPE透明料一般采用高透明度的TPE配方，除保证产品的外观度外，制品也无异味，更为环保。特软高透明TPE胶料主要应用于情趣用品，特软玩具，文胸垫，防滑软胶垫等。加工方式以注塑成型为常见，也有通过浇注倒模成型（即胶料通过专门得加温机器熔成液体状，再趁热倒入模具，冷却定型）。 2.非特软系列透明TPE料 硬度范围在20度至100度（Shore 20~100A）。此系列TPE透明料一般应用于直接注塑成型。应用于日用制品，电子电器配件，箱包运动制品零件，玩具等等。高透明级的TPE环保特性更为优良，多用于医疗制品，包装容器配件，婴儿用品等等。

TPE透明料耐黄变性能

一般基于SEBS基材的TPE/TPR,耐老化耐黄变性能优于SBS基材的TPE/TPR.另外可以在配混体系中添加抗UV助剂，以进一步改善材料的耐黄变性能。

TPE透明料配色

一般35度以下透明TPE,采用色粉配色，为改善色粉分散效果，可以加入扩散油；

硬度35度以上的TPE,可以用色母配色，基于SEBS基材的，色母载体为PE或PP,基于SBS基材的，色母载体可用PS塑料

我公司主要经营TPE,TPE颗粒,TPR原料,热塑性弹性体

东莞市捷佳塑胶有限公司，位于世界制造中心——广东省东莞市东城区，是塑胶原料TPE热塑性弹性体专业的生产厂家。成立于1998年，占地面积30000平方米，厂房面积25000平方米。拥有12条先进的生产线设备及先进的检测仪器，多名研发技术人才，年设计生产能力25000吨。公司实力在广东同行业居前茅，在广东深圳，中山，佛山，阳江及东莞本地均设有分公司或办事处。公司主营塑胶原料SEBS,SBS,TP E,TPR热塑性弹性体，竭诚为广大客户提供品质稳定，价格适宜及细致周到的技术及售后服务，欢迎各界人士来电来函垂询洽谈。

TPE