

安川操作开关PLWG-G34 型（户外中容量型）

产品名称	安川操作开关PLWG-G34 型（户外中容量型）
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:PLWG-G 产地:日本
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

户外型操作开关PLWG-G34 型（中容量型）

它作为钢铁设备、造纸设备和水泥制造设备的操作开关有着长期的业绩记录。

有助于改善接触不良。

触点内置Bestact（R25）的限位开关，不易受尘埃、气体湿度等环境影响，触点可靠性优异。

从信号级微小电流电路到感性负载开关电源电路，

在广泛的应用中展示可靠性。

特征：

作为钢铁设备、造纸设备、水泥制造设备的运转开关，久负盛名，为改善接触不良做出了贡献。

触点内置使用Bestact（R25）的限位开关，不易受到尘埃、气体、湿度等环境影响，触点可靠性优异。

在从信号级微小电流电路到电感负载开关电源电路的广泛应用中展示可靠性。

评级/规格：

接触动作

无法制造上述以外的触点配置。

注) 3个槽口的情况下，根据触点动作模式的组合，槽口切换时触点可能会重叠。

*本产品在正确配线配管的情况下具有相当于IP56的防护结构。

如果接线和配管不正确，则无法达到适当的防水和防尘性能。

窗体视图

P. L. 工作组 GSP34 ___ / 1 2 1 2

机械开关代号 L：非自动复位型 室内/室外操作开关代号 Bestact元件：R25使用 安装间距S：92mm

纵向：100mm

外部止动机构 P：带止动机构（手柄可拆卸）

B：带止动机构（手柄不可拆卸）

K：无停止机构（手柄可拆卸）

空白：无止动机构（手柄不可取下）

槽数：3槽 接点数：4接点 第1段接点动作模式 第2段接点动作模式 第3段接点动作模式
第4段接点动作模式 1接点动作模式)

注) 1.以上格式显示在产品上，但不显示“/***”下面的触点操作模式。

2.订货时请在“制造规格”中填写规格。

外形图（尺寸mm）：