

青岛橡胶密炼机

产品名称	青岛橡胶密炼机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

产品详情

产品名称	加压式密炼机
详细资料	

项目	型号	X(S)N10 × 32	X(S)N20 × 34	X(S)N35 × 30	X(S)N55 × 30	
捏合总容积	L	25	45	75	125	
密炼总容积	L	10	20	35	55	
驱动电机功率	KW	15	22	55	75	
翻转电机功率	KW	1.1	1.5	2.2	2.2	
翻转角度	°	140	140	140	140	
转子转速(前/后)	r/min	32/23.5	34/28	30/24.5	30/24.5	
压缩空气工作压力	MPa	0.5 ~ 0.8	0.5~0.8	0.5 ~ 0.8	0.6 ~ 0.8	
压缩空气流量	m3/min	0.5	0.7	0.9	1.0	
冷却水压力(炼胶)	MPa	0.2 ~ 0.4	0.2 ~ 0.4	0.3 ~ 0.4	0.3 ~ 0.4	
加热蒸气压力(炼塑)	MPa	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	
外形尺寸	L	mm	2580	2630	3200	3280
	W	mm	1300	1520	1900	1930

	H	mm	2280	2550	2950	3070		
质量		Kg	3300	4500	6500	7500		

用于橡胶，塑料的塑炼和混炼，也适用于对粘稠物料进行混合或捏合。