青岛橡胶密炼机

产品名称	青岛橡胶密炼机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

产品详情

产品名称	加压式密炼机

详细资料

项目 型号			X(S)N10×32	X(S)N20×34	X(S)N35×30	X(S)N55×30
捏合总容积		L	25	45	75	125
密炼总容积		L	10	20	35	55
驱动电机功率		KW	15	22	55	75
翻转电机功率		KW	1.1	1.5	2.2	2.2
翻转角度		°	140	140	140	140
转子转速(前/后)		r/min	32/23.5	34/28	30/24.5	30/24.5
压缩空气工作压力		MPa	0.5～0.8	0.5~0.8	0.5～0.8	0.6～0.8
压缩空气流量		m3/min	≥0.5	≥0.7	≥0.9	≥1.0
冷却水压力(炼胶)		MPa	0.2～0.4	0.2～0.4	0.3～0.4	0.3～0.4
加热蒸气压力(炼塑)		MPa	0.5～0.8	0.5～0.8	0.5～0.8	0.5～0.8
	L	mm	2580	2630	3200	3280
外形尺寸	W	mm	1300	1520	1900	1930

	H	mm	2280	2550	2950	3070		
质量		Kg	3300	4500	6500	7500		

用于橡胶，塑料的塑炼和混炼，也适用于对粘稠物料进行混合或捏合。