

# 热封光油产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤

产品名称	热封光油产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤
公司名称	深圳澳慷检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2157-1号301
联系电话	19918343470 13532212543

## 产品详情

一 光油是利用UV(Ultra viole的缩写，即紫外线)照射来固化上光涂料的方法。具有涂料快速固化和低温固化的特点，有助于纸印刷品光泽加工方面得到了广泛的应用。UV上光油组成及类型，UV上光油是由紫外线感光树脂，光引发剂，活性单体和助济，经科学复合加工而成。UV上光油种类可分为UV油墨与UV上光油；油性油墨用UV上光油及两者兼用型UV上光油，还可根据涂布加工方式分为脱机型UV上光油，联机型UV上光油或两者兼用型UV光油。

二 MSDS认证的报告具体的流程步骤：

1.填写MSDS申请表

2.收到申请表后相关人员会电话联系客户，并发付款通知书，客户必须将银行凭证回传,收到水单安排MSDS编写工作

3.MSDS完成后，实验室相关人员会先传真报告到贵司，之后按申请表上客户选定的取报告方式处理

申请人或公司名称、地址、联系人、电话、传真、邮箱、产品名称、产品型号、产品性质、较终用途、出口国、产品包含的化学成分名称及成分百分比(CAS NO.)、产品物理性质等。

三 主要特点：

- 因不含有溶剂，改善了工作环境，防止了污染，并减少了发生火灾的危险。
- 上光后在UV光的照射下可实现瞬时固化，一般的固化速度可达60-180m · min-1。
- 涂层性能优异，具有高光泽度和良好的耐磨性耐药品性。

- 可在热敏基材上上光。
- 可供造纸回收。

因此，UV上光油目前在国外得到了广泛应用，国内也开始推广使用。