

BT-S型隧道防火涂料

产品名称	BT-S型隧道防火涂料
公司名称	北京金隅涂料有限责任公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗东高新建材城2号工业区北京市建筑涂料厂院内工业楼
联系电话	18618127861

产品详情

-S型隧道防火涂料是我公司开发的可施涂于工业与民用建筑物内及公路、铁路（含地铁）隧道等混凝土表面，遇火时能形成耐火隔热保护层，以提高其结构的耐火极限。该产品无毒、无味、无有害物质，并具有优异的防火性能，是环保、防火双重功能型涂料。

一、性能指标（执行GA 98-2005《混凝土结构防火涂料》）

二、施工方法：1、

施工前应对混凝土表面除尘、去污。如混凝土面太光滑，可在其表面采取拉毛等措施处理。

2、底层施工 配比：涂料粉料：配套胶 = 2：1，准确称量粉料、胶料和适量的水，加入用搅拌机搅拌10min以上（一定要确保搅拌时间，涂料要随伴随用），成稠浆状；使用自重式喷枪喷涂，涂层厚度2-3mm，使其形成粗糙面，方可进行分层施工。3、待底层基本干燥后（7~8成干），进行分层施工。（1）配比：涂料粉料：胶料=4：1，准确称量粉料、胶料和适量的水，加入用搅拌机搅拌10min以上，成稠浆状；（2）用喷涂机（自重式喷枪或挤压泵）从隧道的腰部向顶部（从下而上）进行喷涂，每次喷涂3—6mm厚；（3）待第一次喷涂基本干透后，继续喷涂第二次，如此循环，直至喷涂到设计厚度。最后一遍不宜施工过厚，应将涂料压实、压光。4、表面装饰：如采用喷涂施工，涂层外观为均匀粒状面，兼有吸音功能，一般不予抹平。确需抹平处理时，应在最后一遍喷涂后进行。有表面装饰要求时，可在防火涂层表面喷（刷）涂其它装饰涂料。

三、包装与贮运 1、本产品粉料：配套胶=3：1，其中包装为内衬塑料袋的编织袋包装，每袋25kg，配套胶包装为普通塑料桶。2、产品应在阴凉、干燥的库房内贮存，有效贮存期为半年。

本产品为不燃、不爆、无毒、无腐蚀之安全产品。贮运中注意密封，防止受潮和雨水浸入，材料受潮即失效。