

“明天”品牌移动式除尘器，移动除尘器

产品名称	“明天”品牌移动式除尘器，移动除尘器
公司名称	苏州明天净化科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	SH:1600
公司地址	苏州市吴江汾湖开发区金茂路
联系电话	13004568838 13338012838

产品详情

苏州“明天”品牌移动式除尘器，移动除尘器适合各种独立的产尘点，灵活方便，就地集尘，就地处理，能有效地保证空气的洁净度。本除尘器基本结构由不锈钢箱体、高效离心风机、过滤器、集尘器及微电脑控制器等组成，吸尘管可以根据需要上下升降调节，360度旋转，使用电源380v（ac）或220v（ac），产品新颖、实用，性能稳定，使用维修方便，广泛适用于gmp工程等的净化除尘。

移动式除尘器，移动除尘器工作原理：含尘气体由风机负压抽风通过吸尘管吸入箱体，从而进入过滤器过滤，粉尘颗粒被阻留而沉入箱体集尘器内，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘净化过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。移动式除尘器连续工作一段时间后，过滤器表面的粉尘会不断增加，阻力相应增加，继而再进行清灰处理。移动式除尘器用途范围：广泛应用于医药、生物、化工、食品等行业（例如：粉碎机，筛粉机，混合机，压片机，糖衣锅等工艺设备）的粉尘去除，以及电子电器，机械加工，铸造，建材，陶瓷，装卸，矿山，冶金等其它行业的就地除尘。对一般比重小的、细微的金属切屑尘，铸造用砂的粉尘、水泥、石膏粉、炭粉、胶木粉、塑料粉等在一定范围内也均有良好的除尘效果。“明天”品牌移动式除尘器，移动除尘器sh-c型技术参数（参考值）

序号	规格型号	过滤面积(m ²)	处理风量(m ³ /h)	过滤风速(m/s)	功耗(kw)	净化效率	资用压
1	sh-c06	3	400-500	2.8	0.40	>95	(80)
2	sh-c08	4	600-800	3.0	0.55	>95	(80)
3	sh-c10	5	1000-1100	2.6	0.75 (1.1)	>95	(83)
4	sh-c12、16	7	1200-1800	2.7	(1.1) 1.5	>95	(83)
5	sh-c20、22	10	2000-2700	2.7	(1.5d) 2.2	>95	(10)
6	sh-c27、32	15	3000-3800	2.8	(2.2d) 3.0	>95	(10)
7	sh-c40、45	20	4000-5700	2.6	(3.0d) 5.5	>95	(13)
8	sh-c60、80	30	6000-8000	3.3	(5.5d) 7.5	>95	(13)

注：风机电源电压：380v/50hz，小功率风机可定做220v/50hz；另可定做非标除尘器。