

间接法氧化锌99.5%(用于普通橡胶)

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 间接法氧化锌99.5%(用于普通橡胶) |
| 公司名称 | 佛山市力决化工有限公司 |
| 价格 | 6100.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东佛山南海平洲夏西紫金城商务中心首层128号 |
| 联系电话 | 86-075786702893 13590543311 |

产品详情

| | |
|---------------|--------------------|
| 品牌：希望 | 产商/产地：石家庄市 |
| 产品等级：工业 | 型号/规格：25KG |
| 含量：99.5（%） | 执行质量标准：GB/T3185-92 |
| CAS：1314-13-2 | |

特别说明：适用于要求不太高的普通橡胶制品，不影响橡胶硫化的活性，非常节约成本。

质量标准：符合GB/T3185-92技术要求

| 项目 | 指标（间接法） |
|---------|---------|
| 氧化锌ZnO% | 80 |
| | |

| | |
|--|--------|
| 氧化铅PbO% | 0.018 |
| 氧化锰MnO% | 0.0001 |
| 氧化铜CuO% | 0.0002 |
| 盐酸不溶物Insoluble in Hcl Solution% | 0.005 |
| 灼烧减量loss on ignition% | 0.20 |
| 水溶物water soluble% | 0.1 |
| 筛余物 (45um) Screen Residuesthriugh (45um) mesh% | 0.1 |
| 105 挥发物Volatile105 % | 0.25 |

1、[氧化锌性状]：

本产品为白色粉末，比重为5.606，熔点1975 是一种两性氧化物，溶于酸碱、氯化铵和氨水中，不溶于水和乙醇，加热到1800 升华。

2、[氧化锌用途]：

供橡胶、涂料、医药、油墨、电缆、电子、造币、搪瓷、火柴、化工、化妆品等工业作原料。在有机合成工业上经常用作催化剂。

3、[氧化锌制法]：

将锌锭加热至1000 ，熔融气化，导入热空气进行氧化，生成氧化锌，经冷却、旋风分离，将细粒子用布袋捕集。即制得氧化锌成品。

4、[产品指标]：详见上图（表）所述。

5、[产品包装]：采用塑料编织袋，内衬塑料薄膜袋包装。每袋净含量25公斤。

6、[产品运输]：零散由物流公司配送，整车由专车发运（自理或委托代办运输）。