

金刚耐磨环氧地坪漆（专业生产厂家）

产品名称	金刚耐磨环氧地坪漆（专业生产厂家）
公司名称	佛山市顺德区力科化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区大良沙头工业区
联系电话	0757-22271387

产品详情

顺峰环氧地坪漆F6460

顺峰环氧地坪漆F6460是一种双组分溶剂型高级地坪漆。专门用在混宁土和钢板所做的地台，水磨石地面和金钢沙地面等基础表面。本品属化学固化干燥型，尤其适用工厂、球场、运动场、仓库、防尘车间等场所

适合涂装在具有腐蚀环境中的室内外钢结构和混凝土地坪表面，同时也可做为隧道用的面漆和中间漆，不推荐用作户外面漆。

产品特点：

漆膜坚韧耐用，附着力佳；

耐磨性能、抗碰撞性能极佳

能抵抗多种化学品的侵蚀

容易清洗和翻新施工

物理参数：

基料：环氧树脂

固体体积含量：55%

混合比例：漆基S6460：固化剂C5420=4：1（重量比）

混合使用期：4小时

比重：1.4kg/L

体积固体含量：48%

施工方法：无气喷涂、刷、涂滚涂或一般的喷涂