

# 蚌埠橡胶支座厂家

产品名称	蚌埠橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:GYZ/GJZ/GYZF4/GJZF4 规格:定制
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

蚌埠橡胶支座厂家，各种尺寸可定制，12月21日，记者从丰都县获悉，该县龙凤桥建设工程已完成方案设计。该项目已被纳入三峡后续项目，工程建设总投资约1.68亿元。目前正在开展风洞实验，进行数据模拟。相比于普通的板式橡胶支座，四氟板支座运用的也是很广泛，在安装的时候就需要注意着几个事项：1、四氟滑板橡胶支座起活动支座作用，应同普通板式橡胶支座（作固定支座）配套作用。2、安装四氟滑板橡胶支座时必须精心细致。长信GBZY/GBZJ/GBZYH/GBZJH橡胶支座已发往重庆，昆明，合肥，贵阳，九江，黄冈，恩施，蚌埠，芜湖，南宁，贺州，台州，丽水，衢州，黔南，遵义等地。支座应按设计支承中心准确就位。梁底钢板与支承垫石（或下钢板）顶面保持平行和平整，同支座上下面全部密贴；同一片梁的各个支座位于同一平面上，避免支座的偏心受压、不均匀支承与个别脱空的现象。

丰都龙凤桥项目，也叫三合街道王家渡组团与龙河新城人行通道桥建设工程，该项目已于今年9月取得丰都县发改委可研批复。丰都县城建集团规划发展部负责人黄鸿凌介绍，龙凤桥项目于今年10月开展设计招标工作，目前，已经完成方案设计，正在开展风洞实验，进行数据模拟。同时，积极开展通航论证编制，正在优化梁桥结构，细化组织措施，以减少工程投资。四氟滑板橡胶支座安装后若发现问题需要调整时，可顶起梁端，在四氟滑板支座底面与支座垫石（或下钢板）之间，铺一层环氧树脂砂浆来调节。四氟滑板橡胶支座表面的储油凹坑内，安装时应注满不易挥发的"5201硅脂"作润滑剂，以降低摩擦系数。

与四氟板接触的不锈钢表面不允许有损伤、拉毛现象，以免增大摩擦系数及损坏四氟滑板。落梁时，为防止梁与支座发生横桥向滑移，宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位，待落梁工作全部完毕后拆除。为了防止梁体（上部结构）的横向滑动，在橡胶支座或上部构造两侧应设防滑挡块。“结合我县两水四岸滨江地带品质提升、综合功能需要、景观价值等因素，此次拟建的龙凤桥位于王家渡组团和龙河东组团之间、龙河与长江交汇处。项目建设规模及内容为，主要建设王家渡库岸与龙河东库岸人行通道桥1座，桥梁将跨越龙河河面上空。”黄鸿凌说。橡胶支座与不锈钢板的位置要视安装时当地温度而定，若不锈钢板有足够的长度，则任何季节均可按春秋季节支座距不锈钢板中心距离大小进行安置。板式橡胶支座应该进行及时定期的养护和检查维修，保证产品性能的可靠与稳定，切勿拖延维修期，发现问题及时修补或更换。

1：检查板式支座是否出现滑移或者是脱空现象，影响桥梁应力传递与可靠性；2：检查支座的剪切位移是否过大，加速橡胶支座的老化减短寿命，注：剪切角应不大于 $35^{\circ}$ ；3：检查支座是否产生过大的压缩变形；注：大压缩变形量不得超过 $0.07te$ ；4：记录裂缝位置、开裂宽度及长度，检查橡胶保护层是否出现开裂、变硬等老化现象；龙凤桥建设工程已申请三峡后续补助资金5147万元。项目建成后，将把龙河口两岸滨江公园串点成线、连片成带，形成“两园一廊”，在更加方便市民出行的同时，也为市民休闲观景增添又一好去处。5：检查支座各层加劲钢板之间的橡胶板外凸是否均匀和正常；6：检查聚四氟乙烯滑板是否完好，有无剥离现象，5201-2硅脂是否注满四氟滑板橡胶支座的储油坑7：支座各部应保持完整、清洁。及时清除支座周围的垃圾杂物，冬季清除积雪和冰块，保证支座正常工；8：对四氟滑板橡胶支座，四氟滑板凹槽进入泥沙或硅脂油干涸及时注入新的硅脂油；