

供应TPU 6386A 德国拜耳 邵氏A硬度85

产品名称	供应TPU 6386A 德国拜耳 邵氏A硬度85
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	15.60/吨
规格参数	品牌:TPU 6386A 德国拜耳 拉伸屈服强度:工业配件 加工级别:注塑级 挤出级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

物性信息：

基本性能号

[E465093-101727501](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1140

硬度额定值单位制测试方法

邵氏 A, 3 sec

77

邵氏 D, 15 sec

28

机械性能额定值单位制测试方法

断裂, 23 ° C	27.0
10% 应变, 23 ° C	1.30
50% 应变, 23 ° C	3.60
应变, 23 ° C	4.90
300% 应变, 23 ° C	8.90
拉伸应变 4(断裂, 23 ° C)	640
Tensile Storage Modulus	
-20 ° C	180
20 ° C	29.0
60 ° C	21.0
抗磨损性 (23 ° C)	80.0
冲击性能额定值单位制测试方法 Impact Energy	45
弹性模量额定值单位制测试方法 Modulus	40

压缩变形

23 ° C, 72 hr

20

70 ° C, 24 hr

50

注射成型值单位制

< 80.0

加工（熔体）温度

180 到 200

模具温度

20.0 到 40.0

挤出成型值单位制

< 80.0

熔体温度

170 到 190

价格说明