

流量计厂家,天然气流量计,煤气流量计,企业内部能耗分析流量计

产品名称	流量计厂家,天然气流量计,煤气流量计,企业内部能耗分析流量计
公司名称	迅尔仪表(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:迅尔仪表 型号:LWQ-D4S 深圳:深圳市大浪街道恒大时尚慧谷6栋1006
公司地址	深圳市龙华区大浪街道恒大时尚慧谷6栋1006室
联系电话	18025323063

产品详情

产品概述

Draco4-PLUS(简称D4S)型气体涡轮流量计是一款集气体涡轮流量传感器和流量转换器于一体,具有准确度高、重复性好、技术成熟、性能稳定等特点,是气体计量和城市燃气贸易计量的理想仪表,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、锅炉等行业的燃气计量和城市天然气、燃气调压站封闭管道中低粘度气体的体积流量和总量及燃气热计量。

产品特点

表体采用不锈钢精铸工艺,强度高,耐腐蚀性好。集微处理器、温度传感器、压力传感器于一体,直接测量被测介质的流量、温度和压力,并自动进行流量的温压补偿和压缩因子修正运算。

使用全新的第四代隧道磁阻技术信号传感器(TMR),大大增强了仪表的抗电磁干扰能力。

采用低功耗设计,可用锂电池供电,电池可连续使用5年以上;同时也可外接电源。

仪表具有脉冲信号输出、4-20mA模拟信号输出、RS485(MODBUS-RTU

协议)通讯输出;同时还有IC卡信号输出,可与IC卡预付费系统配套使用,便于贸易结算。

专用液晶显示屏(带背光),读数直观方便,可同时显示标况瞬时流量、工况瞬时流量、标况累积流量以及测量介质的温度、压力等参数。

具有实时数据存储功能,可防止仪表突然掉电时数据丢失,在停电状态下,内部数据可保存。

可靠的电磁兼容设计,抗干扰性能好,可靠性高,满足JJG1037-2008标准的电磁兼容实验要求。

抗杂质能力强,准确度高,压损低;互换性好。采用进口仪表专用精密轴承,耐磨性好,稳定程度高;同时提高了仪表的下限灵敏度,低始动流量。

技术参数 执行标准

公称通径

连接方式

准确度等级

量程比

仪表材质

使用条件

工作电源

整机耗能

信号输出

通讯输出

信号接线口

防爆等级

防护等级

流量范围	公称通径DN(m)	型号规格	量程范围(m ³ /h)	始动流量(m ³ /h)	耐压等级(MPa)	大压损*2 (kPa)	安
	25	S	4-40	1.3	1.6	1.1	法
	50	S1	7-70	0.5		18	
		S2	10-100	1.6		0.7	
		S3	16-160	2.4		1.0	
	80	13-250	3.0	26		20-400	
		100	4.2	0.8	39	32-650	
	150		7.8	65	50-1000	10.0	