

矿用提升机综合后备保护装置

产品名称	矿用提升机综合后备保护装置
公司名称	泰安利祥电气
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市省庄镇南河西
联系电话	0538-6126839 13505386937

产品详情

该装置采用我公司自行研制的后备保护专用可编程控制器，对提升机运行状态进行连续检测并实施有效保护，由主机、隔爆兼本安型电源、隔爆兼本安型控制箱、转速传感器等组成。KHT140矿用隔爆兼本安型提升机综合后备保护装置安标证号：MAE090090；主机防爆证号：2094259 安标证号：MAE090088；隔爆兼本安型电源防爆证号：20921586 安标证号：MAA090060；隔爆兼本安型控制箱防爆证号：20921582 安标证号：MAB090318 转速传感器防爆证号：2094260 安标证号：MFB090223

特点：

- 1、保护齐全，符合《煤矿安全规程》的有关规定；
- 2、检测精度高（最小检测计量单位为百万分之一米），检测范围宽；
- 3、工作稳定性好，安装调试和操作简单；
- 4、各种功能显示指示清晰，提示音和报警声音宏亮且有区别。

保护及功能：

过卷保护功能	匀速段超速保护功能	减速段超速保护功能
自动减速功能	2m/s限速保护功能	深度指示器失效保护功能
卡箕斗保护功能	松绳保护功能	闸间隙保护功能
信号闭锁功能	运行方向闭锁功能	满仓保护功能
故障记忆与清除功能	勾数记忆功能	信号记忆与锁存功能

主要参数：

供电AC127V	速度显示0 ~ 9.99m/s	深度显示0 ~ 6553.5m
勾数显示0 ~ 999勾	信号显示并寄存5次	打点信号AC127V