

PA6日本三菱1013G20玻纤增强20%

产品名称	PA6日本三菱1013G20玻纤增强20%
公司名称	东莞市永邦塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九塑胶城塑荣东路A109号
联系电话	0769-87193129

产品详情

供应PA6日本三菱1013G20玻纤增强20%

ZytlePA6(尼龙单6)minlon塑胶原料 1.PA6 美国杜邦73G15L玻纤增强15% 2.PA6 美国杜邦73G20L玻纤增强20% 3.PA6 美国杜邦73G30L玻纤增强30% 4.PA6 美国杜邦73G30HSL BK416超韧级 5.PA6 美国杜邦73G30HS1L 加纤增强30% Dupont美国杜邦系列:(B73M15、73G30T BK261、73G20L、73G30L、73G30HSL、73M30、73M40、3508、7300W、7335F、73G15L、73G45HSL、) 日本三菱系列：1.PA6 日本三菱 1030 挤吹级 高粘度透明度高 2.PA6 日本三菱 1010N2 注塑级 阻燃V-O 3.PA6 日本三菱 ST220 耐冲击 4.PA6 日本三菱 1015G30 GF30% 5.PA6 日本三菱 1013G20、1013G30 注塑 光纤强化 耐热老化 日本东丽系列：1.PA6 日本东丽 CM1013、CM1017尼龙-6未强化 2.PA6 日本东丽 CM1014 V0阻燃不含卤 3.PA6 日本东丽 CM1016G-15玻纤增强15%、CM1016G-30玻纤增强30% 4.PA6 日本东丽 CM1011G-30 玻纤增强30%强化高流动 5.PA6 日本东丽 CM1011G-15 玻纤增强15%强化 6.PA6 日本东丽 CM1001G-15玻纤增强15%防火级 D-BASF德国巴斯夫：1.PA6 德国巴斯夫 B3K、B3S 尼龙纯树脂 2.PA6 德国巴斯夫 B3WEG6 玻纤增强30% 3.PA6 德国巴斯夫 B3EG3玻纤增强15% 4.PA6 德国巴斯夫 B3EG6、B3EG7加纤防火级 5.PA6 德国巴斯夫 B3ZG3、B3ZG6、玻纤增强级 6.PA6 德国巴斯夫 B3WG3、B3WG5、B3WG6 玻纤增强级 (B3GM35、B3UG4 B3UGM210 B3ZG6 B3WM602, E3120 BK) 日本宇部系列：1.PA6日本宇部1013B 尼龙注塑级 2.PA6日本宇部1030B 挤出级.高粘度 3.PA6日本宇部1015GC6玻纤增强30% 4.PA6 荷兰DSM K224-G6 加纤30% 5.PA6 瑞士EMS PV-5HH、BG-25 HM、6.PA6 瑞士EMS BGZ-15/2 BK、EMS BGZ-30/2 BK PA6性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点 Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥 温度过高干燥则尼龙粒变色。 优点：1.具高抗张强度；耐韧、耐冲击性特优 2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优； 3.低温特性佳 具自熄性 用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。