

# 斯卡尔受力可靠 雄安抗震支架安装 雄安抗震支架

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 斯卡尔受力可靠 雄安抗震支架安装<br>雄安抗震支架 |
| 公司名称 | 斯卡尔（天津）科技有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄工业园区佳丰道38号     |
| 联系电话 | 15022772110 15022772110    |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：斯卡尔（天津）科技有限公司

若抗震支架设备使用中的镀锌钢管都不能焊接，这样的钢管在安装完成后，如果再进行热浸镀锌施工，则需要与跨越建筑物的伸缩缝进行伸缩接头连接。管路跨越建筑物时需考虑不均匀性问题，当遇到不均匀性问题时，雄安抗震支架销售，在安装抗震支座时应考虑支座的强烈振动对连接件的影响。避免设备与建筑物产生共振。甲类建筑物外的抗震支吊架设计可不作抗震计算。机械和电子设备不应安装在有可能造成二次灾害的地方。具有隔振装置的设备，在抗震支架上设防震烈度6度。要注意连接件强烈振动的影响，防止设备与建筑物发生共振现象。

附属建筑的电梯、照明和应急电源系统、烟火监测和消防系统、采暖和空气调节系统、通信系统、公用天线等与建筑结构的连接构件和部件的抗震措施，应根据设防烈度、建筑使用功能、房屋高度、结构类型和变形特征、附属设备所处的位置和运转要求等，按相关专门标准的要求经综合分析后确定。

下列附属机电设备的支架可无抗震设防要求：

重力不超过1.8kN的设备；

内径小于25mm的煤气管道和内径小于60mm的电气配管；

矩形截面面积小于 $0.38\text{m}^2$ 、和圆形直径小于0.70m的风管；

吊杆计算长度不超过300mm的吊杆悬挂管道。

随着现代工业的不断发展。抗震支架主要承担管路水平方向的荷载，抗震支架铺设，管路系统的动态特性改变，雄安抗震支架安装，柔性刚性的响应，地震作用明显较小；抗震支架上改变重力吊架的作用力。然后改变其设计、选型、加劲、锚固等；抗震支架分为纵向和横向支承架，雄安抗震支架，其力、铺设、锚固等与抗震工程、结构工程、机械工程、给水排水等有关。抗震支架不建议放在导轨或者刀架位置，运行的时候要把设备放在合适的位置。电气局部：1重要电力设施可按设防烈度提高1度进行抗震设计，雄安抗震支架生产厂家，但为8度及以上时不再提高2对于内径大于等于60mm电气配管及重力大于等于150Nm电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防3设在建筑物屋顶上的共用天线等，应设置防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的平安防护措施。都是比较容易损伤机械的地方，机械不论是不是一直在用，操作人员都有定期检查其内部件的灵活性以及完好性。

斯卡尔受力可靠(图)-雄安抗震支架安装-雄安抗震支架由斯卡尔（天津）科技有限公司提供。斯卡尔（天津）科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。斯卡尔——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区小淀镇刘安庄工业园区佳丰道38号，联系人：梁经理。