

供应TPV 美国AES：223-50，XL7350-92，8201-70，8201-90

产品名称	供应TPV 美国AES：223-50，XL7350-92，8201-70，8201-90
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	23.50/吨
规格参数	品牌:TPV 美国AES：223-50 TPV 美国AES：:223-50 加工级别:80
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

TPV主要由二部分组成，一是塑料作为[连续相](#)，二是橡胶作为[分散相](#)，通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合，[硫化剂](#)和一些辅助助剂也是的，另外为了降低成本或者提高某方面的性能，一些无机填料会被添加。

TPV介绍：热塑性硫化橡胶(英文为Thermoplastic Vulcanizate)，聚烯烃合金[热塑性弹性体](#)，简称为TPV，热塑性硫化橡胶的中文简称为[热塑性橡胶](#)(英文Thermoplastic Rubber)，简称为TPR，但这个名称容易和其它种类的[热塑性弹性体](#)(英文为Thermoplastic Elastomer)相混淆在一起，因为通常热塑性弹性体也被大家叫做热塑性橡胶，尤其是苯乙烯类弹性体，至少在中国似乎"TPR"已经成为它的专有名称了，一提起TPR，就是指以SBS、SEBS等苯乙烯类弹性体为基料的热塑性弹性体，这与苯乙烯类弹性体在民用以及终端消费品领域中消耗量之大是分不开的。

热塑性[硫化橡胶](#)的名称如果再说的详细一点，那应该是热塑性[动态硫化](#)橡胶(英文为Thermoplastic Dynamic Vulcanizate)，加了"动态"2字是更具体说明了生产这种热塑性硫化橡胶的工艺---动态硫化，这种工艺指在橡胶和热塑性塑料熔融共混过程中使橡胶硫化，当然在橡胶在硫化的同时也不断与热塑性塑料相混合，因此被硫化了的橡胶是作为分散相分布在热塑性塑料连续相中,简而言之,TPV可由TPO动态硫化后得到。与之相对应的热塑性静态硫化橡胶，就是指橡胶按传统方法先硫化好，然后通过磨粉设备把硫化好的橡胶磨成粉，后与熔融的热塑性塑料共混，理论上这种方法也能制得性能优良的TPV，但到目前为止，只是处于实验室阶段。

许多塑料和橡胶之间可形成TPV，但个别共混物经过动态硫化后具有实用价值，商业化的有PP/PE/EPDM，PP/NBR，PP/ACM，PS/SEBS。在化工出版社《热塑性弹性体》一书中对11种橡胶和9种塑料制备的99

种橡胶/塑料共混物进行了评论，研究发现，要得到佳性能的橡胶/热塑性塑料动态硫化共混物，满足以下条件：

(1)塑料和橡胶两种聚合物的表面能匹配；

(2)橡胶缠结分子链长度较低；

(3)塑料的结晶度大于15%。当塑料与橡胶之间的极性 or 表面能差别比较大的情况下，添加合适的相容剂，再进行动态硫化，也可以得到性能优良的共混物。