

# QYDB高扬程潜油电泵-抽盐卤水-离心式-3000V高电压

产品名称	QYDB高扬程潜油电泵-抽盐卤水-离心式-3000V高电压
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	35860.00/件
规格参数	电压:3000V 功率:375KW 扬程:3000米
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

QYDB高扬程潜油电泵可根据用户需求，有950型、1000、1125、872、862系列等泵型，为适应不同生产套管的油井，潜油电泵被设计成不同的规格系列，可应用于5”、5 1/2”、7”、8 5/8”、9 5/8”以生产套管。

QYDB高扬程潜油电泵特征：

- (1) 超小外径：外径范围172mm以内，部分型号可达86mm泵体外径。适合千米油井小口径采油使用。
- (2) 出口压力：为了深层取油采气使用，潜油电泵的出口压力较大，可达30Mpa以上。
- (3) 超大流量调节范围：日产量在几十桶到上千桶不等。
- (4) 防腐性：含镍铸铁。不锈钢材料制作。对于油性介质、化学物质等均有良好的适应能力。
- (5) 高含气量工作：配备油气分离装置，在含气量较高情况下也可稳定工作。

QYDB高扬程潜油电泵组成：

潜油电泵系统由地面设备、电力传输和井下机组三大部分组成。

地面设备包括变压器、控制柜（变频柜）、接线盒等。

电力传输由动力电缆、引接电缆等组成。

井下机组由潜油电机、保护器、分离器（或吸入口）和多级离心泵组成。根据需要，一般井下还要安装扶正器、单流阀、泄流阀、传感器等装置。

QYDB高扬程潜油电泵技术选型：

根据用户要求提出合理的选井选泵方案；

承担陆地、海洋各种油井电泵施工任务；

潜油电泵提供高含气、高温、大斜度等电泵故障井技术咨询与解决方案；

根据用户需求提供技术服务。