

河南橡胶止水带 郑州中埋式橡胶止水带

产品名称	河南橡胶止水带 郑州中埋式橡胶止水带
公司名称	河北省景县兴业橡塑有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-4458619 13780484950

产品详情

橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带

(<http://www.jxxingye.com>)

一、橡胶止水带产品性能与特点

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑的使用寿命。

二、产品用途

- 主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。
- 为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

三、储运安装

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：

- 止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤止水带。
- 施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 固定止水带的方法有：利用[附加钢筋](#)固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等（图），如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。

5、用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的方法。

橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带