

# 河南组份聚硫密封胶 开封双组份建筑聚硫密封胶

产品名称	河南组份聚硫密封胶 开封双组份建筑聚硫密封胶
公司名称	河北省景县兴业橡塑有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-4458619 13780484950

## 产品详情

双组份聚硫密封胶 双组份建筑聚硫密封胶 景县兴业橡塑

我公司生产的双组份聚硫密封胶，经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了中华人民共和国建材行业标准 JC483-2006 中的优等品指标，获得河北省科技成果奖，无毒、无污染；属低模量，高伸长率的防水材料。双组份聚硫密封胶主要适用各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝、大型屋面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏、外墙板拼缝、活动房屋、卫生间的防水密封。双组份聚硫密封胶一般分为两种，一种是非下垂型，型号为：PS-851。主要用于垂直嵌缝防水密封。一种是流淌自流平型，型号为：PS-852。主要用于水平嵌缝防水密封。聚硫密封胶配合比随季节地域气温的变化不同，A、B组份配比也有所不同，标准状态下主剂(A):固化剂(B)=100:10，随气温的变化可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。

双组份聚硫密封胶施工方法：1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。 3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。（

我公司备有底涂液，购货时需事先说明） 4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，

将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混

合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

购买双组份聚硫密封胶 双组份建筑聚硫密封胶 到景县兴业橡塑