

上海导轨货梯维修，液压货梯故障诊断咨询

产品名称	上海导轨货梯维修，液压货梯故障诊断咨询
公司名称	上海川沂实业有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民北路918号A783室
联系电话	19921066962

产品详情

一、产品说明

导轨式升降货梯是一种非剪叉式升降机，整体采用高强度锰钢矩管制造，配以钢丝绳调节平衡，各楼层和升降台面均可设置操作按钮，实现多点控制，上下楼层互动连锁达到安全使用。液压顶升系统采用旁置油缸（两侧油缸）设计，升降高度稳定性，能满足大吨位货物平稳举升，运行平稳，无噪音，维修方便，使用寿命较长，升降货梯的起升高度从1米至18米不等。并可根据用户要求定做特殊规格的升降货梯，停电时可手动下降。紧急停止按钮有效防止突发事故，方便，快捷，实用，地坑深度一般为15-30cm，顶层高度不受限制，也可根据现场实际情况定做使用。层门可贯通，厂房内外可互相戳开，方便节省空间。特别适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用，采用鞍山力盛合资泵站，无噪音耗电少，性能稳定可靠。

二、适用范围

导轨式升降货梯主要应用于化工，高温，高压，电厂，核工业基地等防爆企业。也可用于4S维修店升降汽车等行业。其优点是升降平稳，不用开挖地坑，因其构造较为复杂，在日常使用时安全系数更高但维修保养时也要求更高，但并不是过程复杂，而是保养步骤比较频繁。

三、使用方法及注意事项

- （1）工作前，排除设备周围和下方的障碍物。
- （2）导轨式升降货梯升降时，下方不得站人。
- （3）严禁超载工作更不允许。
- （4）升降过程中随时观察升降货梯平台是否同步，发现异常，及时停机，检查并排除故障后方能投入使用。
- （5）下降操作时，先将导轨式升降货梯平台上升一点，注意观察顶升架与运行导轨间是否完全脱开，否

则停止下降。

(6) 导轨式升降货梯长期不用时，工作平台应降到*低位位置，切断电源。

四、维护与保养

(1) 导轨式升降货梯操作人员须经培训方可上岗位操作

(2) 保险齿条及上下滑块等移动部位，每月加一次润滑脂。

(3) 本机所有转动部位，每周用机油壶加机油一次。

(4) 每年定期更换一次液压油，油位应长期保持上限。

(5) 非维修人员严禁私自维修和改装电路以防触电发生危险。