陕西聚硫密封胶 西安双组份聚硫密封胶

产品名称	陕西聚硫密封胶 西安双组份聚硫密封胶
公司名称	河北省景县兴业橡塑有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-4458619 13780484950

产品详情

我公司生产自流平型双组份聚硫密封胶

一、产品简介：

双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以,非下垂型（N型）双组份聚硫建筑密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，流淌型（L型）双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（ -50 ℃ -120 ℃）无毒、无污染；属低模量，高伸长率,
适用于土木工程，大型水利工程,自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程，有良好粘结效果。使变形缝具有热胀冷缩，变形移位同步协调的作用。
二、双组份聚硫密封胶产品技术性能

配合物的性能 :

非下垂型 , 高伸长 , 低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比 : 主剂 (A): 固化剂 (B)=100:10(质量份 , 标准状态下), 随季节 ,
地域气温的变化。可用加固化剂使用量的多少来调节适用期的长短 ,B 组份的变动范围在 8-12 之间

三、双组份聚硫密封胶施工方法 ：

1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污 , 附着物 , 灰尘等杂物 , 保证被粘表面干燥 , 平整 , 以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：

按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。

4、密封剂的配制：

按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,
都应达到色泽均匀无色差。 混 合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。