

内蒙双组份聚硫密封膏 呼市无毒双组份聚硫密封膏

产品名称	内蒙双组份聚硫密封膏 呼市无毒双组份聚硫密封膏
公司名称	河北省景县兴业橡塑有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-4458619 13780484950

产品详情

双组份聚硫密封膏 无毒双组份聚硫密封膏

(<http://www.jxxingye.com>) 一、双组份聚硫密封膏概述 双组份聚硫建筑密封胶，完全符合JC483-2006规定的技术标准。经河北省检测中心检验证明：急性经口毒性实验：属于实际无毒物。Ames试验：阴性结果。小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验：无致微核作用。适合用作饮用水工程的防水材料。

二、双组份聚硫密封膏配合比例：非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间 三、双组份聚硫密封胶（膏）执行标准：JC483—2006技术指标

密度：g/cm³ 1.6±0.1,适用期：h 2~6,表干时间：h 24,渗出性指数：4,低温柔性：-30 -40 -30,最大拉伸强度：MPa 0.5,最大伸长率：300%,加热失重：% 6

四、双组份聚硫密封胶膏施工方法：1、建筑物嵌缝施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。河北省景县兴业橡塑有限公司厂价供应双组份聚硫密封膏 无毒双组份聚硫密封膏