高低温实验箱交变湿热老化试验机环境干燥箱工厂

产品名称	高低温实验箱交变湿热老化试验机环境干燥箱工厂
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	23228.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70～＋150℃ 温度均匀度:±1.0℃
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

高低温实验箱交变湿热老化试验机环境干燥箱工厂

單級蒸氣壓縮式製冷機的*低蒸發溫度,主要取決於它的冷凝壓力及壓縮比，製冷劑的冷凝壓力由製冷劑的類別和環境介質（如空氣或水）的溫度決定，在通常情況下，它處於0.7~1.8Mpa範圍內，壓縮比與冷凝壓力和蒸發壓力有關，當冷凝壓力一定時,隨著蒸發溫度的降低，蒸發壓力也相應下降，因而使壓縮比上升，它將引起壓縮機排氣溫度的升高，潤滑油變稀，使潤滑條件變壞，嚴重時甚至會出現結炭和拉缸現象；另一方面,壓縮比的增大將導致壓縮機的輸氣系數降低，製冷量減少，實際壓縮過程偏離等熵過程越遠，壓縮機功耗增加，製冷系數下降，經濟性降低，將出現以下一些影響。

AC380V 三相四线+保护地线；

电压允许波动范围：AC（380±10%）V

频率允许波动范围：（50±0.5）Hz

保护地线接地电阻小于4Ω

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用

高低温湿热试验箱，高低温循环箱，高低温试验箱适用于航空航天产品、信息电子、仪器仪表、汽车零件、LED、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温交变湿热循环环<境下、通过高低温湿热试验箱，高低温循环箱，高低温试验箱检验其可靠度和各项性能指标。 产品特点
●操作方便：触摸式彩色液晶操作屏，120个程序供用户只有设定/保存，显示各种运行数据。

●省耗节能：可选用电子自动膨胀阀及北斗星独自开发的冷冻控制器。

●安全保护：温度过升保护，试样保护，设备自身保护，操作人员安全保护。

●提供各产业零件、主要配件、半成品如：电子零件、汽车零件、笔记本电脑等等…可靠度及温湿度环境测试。

●完美的造型设计：圆弧造型及务面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。

●明亮、视野宽广的大型长型长方形观测窗，采用荧光灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式玻璃，无须雨刷除雾，随时保持清晰的观测试验箱内的状况。

●加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。

●测试用电源接线座及时间信号座均内崁於箱体左侧面的下部（额定电流2A）。

●简便自动供水装置：供水箱置於试验箱体前方的下部，便於补水充供水（容量约为20L）。