

现货供应高低温快速温变试验箱温度快速变化箱厂家

产品名称	现货供应高低温快速温变试验箱温度快速变化箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	22880.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

现货供应高低温快速温变试验箱温度快速变化箱厂家

- 1 设备外壳采用上等A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，更显光洁、美观；
- 2 内胆为SUS304上等镜面不锈钢板；
- 3 保温材质:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；
- 4 搅拌系统采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强制对流垂直扩散循环，使实验室内温湿度均匀并保持稳定；
- 5 引线测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用；
- 6 设备的制冷系统安装在底部，压缩机采用法国进口泰康牌，两台机组复合制冷，以确保在规定的时间内

内将温度或湿度降到所要求的数值；

高低温试验箱与高低温交变试验箱的区别主要在于控制部分与制冷部分。高低温试验箱的控制部分主要是通过数显仪表控制的，而高低温交变试验箱是通过可编程控制器控制的，数显仪表一般都为手动控制，能执行的命令一般为单次，而可编程控制器则是全自动控制的，可以预先把要设置的参数以及试验的次数设置进去，然后按照所设置的程序工作。高低温试验箱的制冷部分比较单一，只要能够恒定在一定的温度就可以。而高低温交变试验箱需要测算一定的冷量，以便在不同的温度点输出不同的冷量，来实现交变。它们的箱体结构基本一样，技术参数也是一样。