

台州西门子授权代理商触摸屏供应商采购

产品名称	台州西门子授权代理商触摸屏供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

台州西门子授权代理商触摸屏供应商采购

灵活连接方式布线系统由一个 S7-1500 前连接器组成，该连接器具有 20 或 40 个已就位的单芯，可直接连接 I/O 模块（35 mm 型）与控制柜内的传感器和执行器。单芯的横截面积为 0.5 mm²，同样适合大电流，并提供有不同长度和型号：例如 H05V-K 芯线（PVC 绝缘）、H05Z-K（无卤素绝缘）或 UL/CSA 认证芯线。无卤素型在发生火灾时具有较低的烟气密度，因此特别适合建筑物内使用。

优势

可以直接将单芯线引向控制柜中的每一个元件

由于横截面积大、压降低，因而载流能力强。

预组装电缆可简便连接到 I/O 模块（35 mm 型），布线成本低

布线方便。印在单芯线上的编号与 I/O 连接器上的连接点编号相对应。

使用成束的单芯线线束，控制柜布线排列有序。

设计

通过带单线的前连接器，多可以将 16 或 32 个数字量输入和输出通道直接连接到 I/O (35 mm 宽)。这些单线通过螺钉型端子安装在前连接器中，线的另一端直接切断。芯线横截面为 0.5 mm²，由于其编号与前连接器上的针脚编号相符，因而便于查找。电缆芯线采用扎带捆扎成束。

单芯前连接器有以下长度可供选择：2.5 m、3.2 m、5.0 m、6.5 m、8.0 m 和 10.0 m.特殊长度根据客户需求提供。

单芯线提供有以下类型：

芯线类型 H05V-K，用于工业应用

UL/CSA 认证芯线，可出口到北美

无卤素型，用于在发生火灾时需要低烟气密度的应用，例如楼宇自动化系统

SIMATIC TOP connect，用于 S7-1500/ ET200 MP，灵活连接方式

[6ES7922-5BJ00-0HCO](#)

SIMATIC S7-1500 的前连接器 40 极(6ES7592-1AM00-0XB0) 带 40 根 0.5 mm² 单芯线
芯线类型 H05Z-K (无卤素) 螺旋型 L = 8.0 m

可用于 SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 数字量模块 (24 V DC, 35 mm 型)

单芯前连接器替代了 SIMATIC 标准连接器

6ES7592-1AM00-0XB0 和 6ES7592-1BM00-0XB0

技术规范 单芯前连接器，16 通道 (针 1-20)

额定工作电压	24 VDC
所有芯线上的负载同时工作时的大容许连续电流	1.5 A
允许环境温度	0 到 60 °C
线芯类型	H05V-K, UL 1007/1569; CSA TR64, 或无卤素
单芯数量	20
芯线截面积	0.5 mm ² ; 铜
线束直径, [mm]	约为 15
电线颜色	蓝色, RAL 5010
芯线编号	编号为 1 至 20(适配器触点 = 单芯线编号)
装配	螺钉型触点

单芯前连接器，32 通道 (针 1-40)	40	约为 17	编号为 1 至 40 (
-----------------------	----	-------	--------------

		适配器触点 = 芯线编号)
--	--	------------------

台州西门子授权代理商触摸屏供应商采购