

# 东莞MES功能高低温湿热循环试验箱制造商家

产品名称	东莞MES功能高低温湿热循环试验箱制造商家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	23330.00/件
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

东莞MES功能高低温湿热循环试验箱制造商家

东莞MES功能高低温湿热循环试验箱制造商家电路控制系统

- 1、进口数显触摸按键，PID微电脑SSR温度控制器2、精度：0.1（显示范围）
- 3、解析度：±0.1；
- 4、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；
- 5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用(施耐德)系列产品
- 6、温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
- 7、具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温湿度控制更为\*\*稳定
- 8、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示

- 9、具有RS-232或RS-485远程通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能
- 10、控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
- 11、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上，产生冰堵现象)

#### 东莞MES功能高低温湿热循环试验箱制造商家系统控制

- 1、压缩机：全封闭法国泰康1.5HP × 2 × 1组
- 2、制冷方式：复叠式制冷
- 3、冷凝方式：强制风冷冷却
- 4、制冷剂：R404A、R23(环保型)
- 5、系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
- 6、加温、降温系统完全独立
- 7、内螺旋式冷媒铜管
- 8、斜率式蒸发器
- 9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件
- 10、除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
- 11、降温时启动R404A、R23，除湿时只启动R404A(节能降耗)