

张家口-led太阳能智慧路灯-提供智慧路灯解决方案.-楷举照明

产品名称	张家口-led太阳能智慧路灯- 提供智慧路灯解决方案.-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	70.00/件
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj-001 产地:石家庄 北京
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

张家口太阳能路灯充电及超压指示：当系统连接正常，且有阳光照射到光电池板时，充电指示灯（1）为绿色常亮，表示

系统充电电路正常；当充电指示灯（1）出现绿色快速闪烁时，说明系统过电压，处理见故障处理内容；充电过程使用了

PWM方式，如果发生过放动作，充电先要达到提升充电电压，并保持10分钟，而后降到直充电电压，保持10分钟，以

激活蓄电池，避免硫化结晶，后降到浮充电电压，并保持浮充电电压。如果没有发生过放，将不会有提升充

电方式，以防

蓄电池失水。这些自动控制过程将使蓄电池达到充电效果并或延长其使用寿命。蓄电池状态指示：蓄电池电压在正常

范围时，状态指示灯（2）为绿色常亮；充满后状态指示灯为绿色慢闪；当电池电压降低到欠压时状态指示灯变成橙黄

色；当蓄电池电压继续降低到过放电压时，状态指示灯（2）变为红色，此时控制器将自动关闭输出，提醒用户及时补充

电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时，将自动输出开通动作，状态指示灯（2）变为绿色；负载指示：当负载开通

时，负载指示灯（3）常亮。如果负载电流超过了控制器1.25倍的额定电流60秒时，或负载电流超过了控制器1.5倍的额

定电流5秒时，指示灯（3）为红色慢闪，表示过载，控制器将关闭输出。当负载或负载侧出现短路故障时，控制器将立

即关闭输出，指示灯（3）快闪。出现上述现象时，用户应当仔细检查负载连接情况，断开有故障的负载后，按一次按

键，30秒后恢复正常工作，或等到二天可以正常工作。太阳能充放电控制器使用说明：ACML系列产品是新一代多功

能低成本的太阳能充放电控制器。其电子线路配备了性能优良的单片机微处理芯片，具有率充电、三个LED全功能显

示及蜂鸣器声音预警等功能。即使在恶劣的环境条件下，CML也可在长期、及低成本地维护蓄电池组的正常运转。