

# XRF检测仪，XRF分析仪，Ux-6200贵金属测试仪，华唯，台式ROSH检测仪

产品名称	XRF检测仪，XRF分析仪，Ux-6200贵金属测试仪，华唯，台式ROSH检测仪
公司名称	深圳市华唯计量技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号
联系电话	0752-2778117 13790777908

## 产品详情

产品名称：贵金属分析仪

产品型号：ux-6200

品牌：华唯-unique

ux-6200产品信息：

本仪器专门针对贵金属测试，采用最新的科技分析x荧光光谱，对贵金属成份进行无损快速分析，该仪器采用最新si-pin探测器，其分辨率为 $149 \pm 5\text{ev}$ ，运用领先于全球的基本参数法，能够准确无误地分析出黄金、铂金等材料中含有的其它少量杂质元素，其稳定性和可靠性均处于业内领先水平。

ux-6200应用领域：

贵金属(pt、au、pd、ag、rh等)相关制品的生产、销售、回收的检测；

用于各种金属合金（铜合金、铁合金、不锈钢、锡合金等）的成份分析。

ux-6200功能：

开放式工作曲线，可以根据需求建立新工作区

经验系数法和基本参数法相结合

测试样品：各种不同形状样品，满足大样品测试需求

安全性能：迷宫式设计，完全达到辐射安全指标

测试操作简单，实现傻瓜式操作模式

报告模板多样化，适应各种测试需求

ux-6200仪器参数：

分析软件：ux-6280专用贵金属分析软件

分析元素种类：26种元素可同时分析

分析方法：基本参数法（定量）

分析元素范围：na-u,可同时分析26种元素

测量范围：ppm-100%

测量时间：100 - 300s

精确度：0.1%（常量相对误差）

分辨率：149 ± 5ev

管压：5kv—50kv

管流：50ua—1000ua

功率：350w

外形尺寸：640（w）\*474（d）\*412（h）（mm<sup>3</sup>）

样品仓尺寸：300（w）\*300（d）\*100（h）（mm<sup>3</sup>）

重量：约48kg

工作环境：15 - 30 ° c，相对湿度 85%（不结露）

工作电源：ac220 - 240v，50/60hz，350w

ux-6200标准配置：

探测器：2级半导体电制冷；探测器晶体厚度500 μ m；探测灵敏面积6mm<sup>2</sup>；be窗厚度为1mil

高压电源：高压范围0-50kv，功率50w，8h稳定性0.05%

x射线管：专用薄铍窗侧窗x射线管（mo靶、rh靶）

高清摄像头装置

精确定位装置

自动开盖装置

售后服务

由专业的技术人员提供全面、系统的培训，直至客户熟练掌握操作方法及技巧，我司出售的仪器提供终身维修服务。