

张家口6米太阳能路灯厂家 太阳能路灯-楷举照明

产品名称	张家口6米太阳能路灯厂家 太阳能路灯-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	70.00/件
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj-001 产地:石家庄 北京
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

防腐蚀使用寿命超过20年。3.路灯表层静电喷塑薄厚2100um，粘合力做到GB9286-880级，表面光洁：强度22H，选用户外耐

候性原材料，静电喷塑原材料为聚脂静电粉末。4.路灯工艺验收要求按国标实行。设计方案指数1.8。路灯的工作寿命超过20

年。杆高：6000mm—8000mm；肱骨长：3000mm—15000mm；立柱厚度：4mm—10mm；横杠厚度：4mm—

8mm。原材料：焊接管或无缝管，材料Q235或Q345。杆体防锈处理：总体里外表层热浸镀锌，镀锌厚度不低于

86pm，30年不锈蚀；表面喷塑处理，静电粉末层薄厚不低于95 μ m，5年之内不掉色，不掉下来。1、路灯规格：70mm-

140mm。2、组装规格60mm。3、路灯材料：选用Q235厚钢板机械设备做成锥型、经热浸镀锌喷塑处理后，粘合力强，不

掉色，具有良好的防腐蚀特点；抗风等级235米/秒。路灯总体15年不锈蚀。4、标准件螺丝、螺帽为不锈钢板。5、安全防护等

级：IP65。6、工作电压和工作频率：220V（-10%）50HZ。铁路灯优势强度大，缺陷：1.非常容易浸蚀锈蚀；2.净重是铝合金的三

倍，运送组装成本相对高；3.回收利用使用价值比较有限；4.不能选用插式的安装方法；5.表层处理方法简单。材料：Q235材料，热

热镀锌杆，保修20年。可用灯源：功率大的led、金属卤化物灯、节能灯管等。规格型号：灯臂相对高度可制做为8M、10M、12M，也可以

依据客户的要求制做。运送：公司负责在本地找快递发货，送上门，运费到付。该产品采用的是实厚1.8镀锌钢管焊接、

打磨抛光静电粉末喷涂、防水防雨防锈处理。此商品有很多种规格、可针对不同地址选择合适规格；路灯顶端规格为孔径76MM、可以根据

爱好挑选草坪灯头组装。广告灯箱是孔径140MM打开门、【路灯尺寸规格广告灯箱均是60厘米】能够组装布线。生产厂家路灯灯杆单

臂路灯照明路灯灯杆小区路灯杆、led路灯灯杆，可定制。路灯为一次成型光洁度杆，路灯原材料采用碳素钢板Q235，经大中型

数控折弯机一次钣金折弯成的，它的物理性能了路灯强度规定。路灯的电焊成形按照行业标准开展，以此作为检验依据。灯

杆挑臂电焊焊接成形后，里外热浸镀锌防锈处理，热镀锌工艺通过酸洗钝化、热镀锌、水清洗、磷化处理、钝化处理等工艺流程，表面光洁，无

偏色，且涂层均匀度好，涂层在960g/m²，65um之上，了路灯热镀锌加工后静电喷塑，塑层二十年以上防腐蚀技术性能。