

除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘器滤芯首选鑫路过滤器材有限公司

产品名称	除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘器滤芯首选鑫路过滤器材有限公司
公司名称	鑫路过滤器材有限公司
价格	10.00/支
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇王龙工业园区
联系电话	0316-6123939

产品详情

鑫路过滤器材有限公司

联系人：胡宏伟，手机：15933268499，电话：0316-6123939，QQ:746044012

除尘滤芯，滤芯，过滤器材，滤清器，过滤设备，
烟气除尘滤筒，
耐高温除尘滤筒，除尘滤芯，天
然气除尘滤筒，粉尘滤筒，滤芯厂家，鑫路过滤器，鑫路滤芯，除尘滤芯报价

常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，金属丝网，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，防静电处理。

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75‘’，13.84‘’，高度26‘’，换算成公制就是325*660mm，350*660mm。

除尘滤芯，，滤芯，过滤器材，滤清器，过滤设备，
烟气除尘滤筒，
耐高温除尘滤筒，除尘滤芯，天
然气除尘滤筒，粉尘滤筒，滤芯厂家，鑫路过滤器，鑫路滤芯，除尘滤芯报价

聚酯纤维空气滤筒 - 采用进口纤维聚酯滤材，纤维耐磨性好，比传统滤材更能提高过滤风速 - 滤材挺度好，可做有指导清洗 - 端盖骨架均进行防腐处理，不易生锈 - 可在135度以下使用

使用范围：喷粉喷涂、喷砂作业、颜
料、木材、水泥等行业的过滤除尘滤芯，
，滤芯，过滤器材，滤清器，过滤设备，
烟气除尘滤筒，
耐高温除尘滤筒，除尘滤芯，天
然气除尘滤筒，粉尘滤筒，滤芯厂家，鑫路过滤器，鑫路滤芯，除尘滤芯报价

滤筒的常用型号尺寸

滤筒型号	外径尺寸	内径尺寸	高度尺寸	过滤面积
TR/P3266	324mm	213mm	660mm	9.4m ²
TR/P3566	352mm	241mm	660mm	9.4 m ²
TR/P3275	324mm	213mm	750mm	10.7 m ²
TR/P3288	324mm	213mm	880mm	12.5m ²
TR/P3290	324mm	213mm	915mm	13m ²

安装方式

滤筒安装的方式分为垂直吊装，按特定角度斜装，法兰安装等。

清灰方式

滤筒常用的自动清灰方式有高压气体脉冲反吹，机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号，瞬间开闭电磁阀膜片，使高压气体进入喷吹管，利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘，一般气体压力我们设定为6公斤力左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器，它是利用除尘器花板上偏心装置产生的抖动力来清灰，这个动作需要停机后操作。

滤筒的设计风速是个比较关键的参数，它关系到整台除尘器的运行效果，一般情况下，我们建议含木浆纤维的滤纸设计风速不应超过0.6米/分钟，聚酯无纺布推荐的设计风速为1米/分钟，当然，我们还要根据过滤的粉尘特性再具体考虑。国内目前生产滤筒的企业比较多，用于解决不同类型的粉尘，目前已经开发出燃气轮机滤筒，工业粉状介质滤筒，吸砂机特种滤筒，耐阻燃滤筒，椭圆形滤筒，细长型代替布袋滤筒，广泛用于工业领域的各种环境，为中国的环保事业不断贡献自己的产品和智慧。

除尘滤芯，，滤芯，过滤器材，滤清器，过滤设备，
烟气除尘滤筒，
耐高温除尘滤筒，除尘滤芯，天
然气除尘滤筒，粉尘滤筒，滤芯厂家，鑫路过滤器，鑫路滤芯，除尘滤芯报价