

橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带

产品名称	橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带
公司名称	衡水宏运工程橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北衡水北方工业园区58号
联系电话	0318-2213821 15203185334

产品详情

衡水宏运橡塑有限公司专业生产：橡胶止水带 .遇水膨胀橡胶止水带. 背贴式止水带止水带. 橡塑pvc塑料止水带钢边橡胶止水带 .fz复合自粘型止水带 .钢边止水带 .hj型钢板腻子止水带。橡胶止水条 .腻子型止水条. bw缓膨型止水条. bw带注浆管膨胀止水条 .中空玻璃密封胶. 双组份聚硫建筑密封胶.弹性腻子密封胶. 塑料胶泥（聚氯乙烯胶泥）.聚乙烯闭孔泡沫板. 闸门水封 .塑料盲沟.土工布.土工网.透水软管.桥梁支座.桥梁橡胶伸缩装置.

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等.根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 --+60 .当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.

产品数据橡胶止水带性能参数序号项目指标 b sj 1 硬度 (邵尔a) ,度 60 ± 5 60 ± 5 60 ± 5 2 拉伸强度,mpa 15 12 10 3 扯断伸长率,% 380 380 300 4 压缩永久变形 70 × 24h,% 35 35 35 23 × 168h,% 20 20 20 5 撕裂强度 21,kn/m 30 25 25 6 脆性温度, -45 -40 -40 7 热空气老化31 70 × 168h 硬度 (邵尔a) ,度 +8 +8 -- 拉伸强度,mpa 12 10 扯断伸长率,% 300 300 100 × 168h 硬度 (邵尔a) ,度 --- +8 拉伸强度,mpa 9 扯断伸长率,% 250 8 臭氧老化50pphm: 20%,? 48h 2级 2级 0级 9

橡胶与金属粘合断面在弹性体内注：1 橡胶与金属粘合项仅适用于具有钢边的止水带。2 若有其他特殊需要时，可由供需双方协议适当高检验，如根据用户需求酌情考核霉菌试验，但其防霉性能应等于或高于2级。产品规格 cb300 × 6 cb300 × 6 cb350 × 8 cp250 × 6 cp230 × 6 eb300 × 6 ep350 × 8等. 止水带的施工与安装止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下: 1 止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。2 在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。3 施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4 固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用夹具固定；铅丝和模板固定等（图2），如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分

。5 用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。钢边橡胶止水带钢边橡胶止水带表示方法及适用范围钢边橡胶止水带所有胶种列表：产品代号：(nr)表示天然胶;(cr)表示氯丁胶;(nbr)表示丁腈胶。钢边橡胶止水带 gb型(nbr)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。钢边橡胶止水带 gb型(nr)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。钢边橡胶止水带 gb型(cr)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380 毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60

公司电话：0318-2213821 公司传真：0318-2213821 联系手机：15203185334 业务办理：万先生
衡水宏运工程橡塑有限公司 橡胶止水带,遇水膨胀止水带 橡胶止水带,橡胶止水带,橡胶止水带

钢边止水带，双组份聚硫密封膏（胶），聚硫密封胶（膏），遇水膨胀止水带，橡胶止水带