

广州皮带输送线

产品名称	广州皮带输送线
公司名称	广州市兴顺联输送机械配件有限公司
价格	600.00/米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街屏山二村105国道屏山路段自编13号101
联系电话	13922184951

产品详情

广州皮带输送线特点

- 1 皮带机适用于大多数规则和不规则物品的输送，如：箱装、袋装、散件、小件、颗粒粉料等。在皮带机两侧配以工作台，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线，用途广泛。
- 2 结构形式多样，有水平皮带输送机、转弯皮带输送机、提升皮带输送机等多种形式，输送带上可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足不同工艺要求。
- 3 输送带有橡胶、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。
- 4 采用符合FDA、USD A、BGA等认证标准的食品级皮带和全不锈钢机身，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。
- 5 输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。
- 6 与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。
- 7 结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

广州皮带输送线规格

- 1 皮带带宽一般在200mm~1200mm之间（最大输送物体的宽度 × 120%）；工人站立操作的工作面一般为850mm高(高低可调)，也可按客户需求采用其它特殊规格。

转弯皮带机标准转弯内半径为R185、R600、R900、R1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

广州皮带输送线详细信息：

皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化，皮带机输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。皮带机输送带的材质有：橡胶、硅胶、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。皮带机结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等皮带机装配线。皮带机驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。皮带机调速方式有：变频调速、无极变速。皮带机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。应用范围：轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业。