

EPDM安全地垫

产品名称	EPDM安全地垫
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 EPDM塑胶跑道:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

EPDM安全地垫基本常识

EPDM，即三元乙丙橡胶。是由乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚的一种橡胶材料。

EPDM安全地垫在各类小区、幼儿园、敬老院、健身步道等场所已经广泛使用。

EPDM安全地垫底层和面层组成，底层为环保橡胶颗粒跟无溶剂单组分胶水搅拌压制，面层为EPDM颗粒和无溶剂单组分胶水搅拌压制。厚度依据需要而定，常规设计为13-15mm。面层可由EPDM颗粒制成多种颜色鲜艳的图案。

EPDM安全地垫要求基础必须平整、光滑、硬度达到C25以上。排水设置完备。

EPDM安全地垫性能：

彩色面层图案可灵活设置，自由搭配，各类图案无缝，一次成型，整体感强。

抗紫外线，色泽稳定，不退色。

能起到缓冲保护作用，不易燃烧，抗老化，不易滋生微生物。

输水性能强，一年四季保持地面干爽。

维护简单，用清水或普通清洁即可。

EPDM安全地垫施工工艺及要求：

EPDM安全地垫施工可以机械摊铺，也可以手工铺装。目前小面积的场地一般采用手工铺装。

1、在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。如果有局部的毛糙或者不适合施工的部位，需要进行局部打磨，打扫干净后，才能进入下一步工序。

2、在清洁后在基础上均匀涂抹底胶，以增强其与地面的粘接能力。底胶将基面充分润湿即可，不能涂太多，否则易造成塑胶地坪起泡。

3、小样测试材料配比、以检测材料固化时间是否正常。

4、将底层颗粒与胶水按比例混合并充分搅拌均匀，倒入场地内摊铺平整，用电烫子加热或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

5、底层固化后，根据设计图纸的要求，测量整个场地的大小，按照图纸的规定进行放线，使用钛白粉或者马克笔，绘制出清晰的底线，作为后续施工时的参照线。绘制完成后，仔细检查，并在不同的区域内，标记好不同的颜色，防止后续施工出现失误。并应与客户进行复核确认，确认无误后再进行后续的施工。

4、按图案要求，将同色面层材料与胶水按比例混合，并充分搅拌均匀，进行摊铺施工。不同颜色的材料，分别进行施工。

5、面层收光。面层收光应由专业施工人员进行，面层收光是*重要的一步，直接影响到塑胶地坪成品的美观和质量。

6、收光完成后，应注意保护，一般夏季需要保护12个小时，冬季应保护2~3天。保护期间不能重压和人踩，否则会对地面造成破坏。且这种破坏一般情况下都不好维修，维修后也可能会留下痕迹，影响美观。

7、按要求进行*后标线和细节修正。

