

MC系列，美标槽钢C6*8.2（152*48*5.1）工业技术标准

产品名称	MC系列，美标槽钢C6*8.2（152*48*5.1）工业技术标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C6*8.2 材质:A572GR50 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C6*8.2（152*48*5.1）发电用煤中含质量分数约%的杂质硫燃烧产生的酸性气体SO₂，是酸雨的主要成因。SO₂随烟气经高烟囱排放到高空后，在4~7d内在大气化学作用下将转化成SO₃，之后同水结合生成硫酸，伴随降水落到地面。当大气中SO₂排放量超过大气自净能力，导致降水酸度pH值小于5.6时，雨便成了酸雨。由SO₂排放引起的酸雨污染范围不断扩大，已由20世纪80年代初的西南部地区，扩展到西南、华中、华南和华东的大部分地区，目前年均降水pH值低于5.6的地区已占全国面积的4%左右，受污染面积仅次于欧洲和北美，成为***三大酸雨区。

2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准

3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等

4、美标槽钢C6*8.2（152*48*5.1）工业技术标准

5、美标槽钢C6*8.2（152*48*5.1）与其他制造工艺相比被认为是环保的；

6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质

每米重量（KG/M）产地美标槽钢 C6*8.2（152*48*5.1） A36/SS400 12.2

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C8*11.5（203*57*5.6） A36/SS400 17.1

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*15.3（254*65*6.1） A36/SS400 22.8

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*20（254*69*9.6） A36/SS400 30

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*25（254*73*13.4） A36/SS400 37

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*30（254*76*17.1） A36/SS400 45

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢

C12*25(305*77*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45

莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口冶金矿产：

美标槽钢喷射除锈喷射除锈是通过大功率电机带动喷射叶片高速旋转，使钢丸、钢砂、铁丝段、矿物质等磨料在电机强大的离心力作用下对直缝钢管表面进行喷射处理，不仅可以清除氧化物、铁锈和污物，而且直缝钢管在磨料猛烈冲击和磨擦力的作用下，还能达到所需要的均匀粗糙度。喷射除锈后，不仅可以扩大管子表面的物理吸附作用，而且可以增强防腐层与管子表面的机械黏附作用。喷射除锈是管道防腐的理想除锈方式。一般而言，喷丸除锈主要用于管子内表面处理，抛丸除锈主要用于直缝钢管外表面处理。