

## 马钢出厂槽钢，美标槽钢C3\*5(76\*37\*6.6)理论重量表

产品名称	马钢出厂槽钢，美标槽钢C3*5(76*37*6.6)理论重量表
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C3*5 尺寸:76*37*6.6 公差标准: ± 0.2
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

1、美标槽钢C3\*5(76\*37\*6.6)低净空铁水罐低温铁水脱磷工艺；采用可调喉口阀门控制脱硫剂喷吹速度，实现、连续喷吹流量调节；采用动态压差喷吹控制技术，实现稳定喷吹操作；采用双喷枪互为备用的工艺布置，实现喷吹工位连续作业，满足连续生产要求；采用水冷低马赫数氧枪，有效保证保碳软吹氧，达到控制铁水温度的作用；设置水冷盘管加耐材水箱型防溅罩，有效防止铁水喷溅对设备损坏；通过控制操作工艺参数，可将铁水脱锰控制在0.05%~0.10%之间，实现铁水脱锰工艺。

2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准

3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等

4、美标槽钢C3\*5(76\*37\*6.6)高频焊接H型钢

5、美标槽钢C3\*5(76\*37\*6.6) 孔蚀。金属腐蚀呈点状并形成深坑。孔蚀的产生与金属的本性及其所处介质有关。在含有氯盐的介质中易发生孔蚀。孔蚀常用孔深作为评定指标。管道的腐蚀多考虑孔蚀问题。

6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量（KG/M）产地美标槽钢 C6\*8.2（152\*48\*5.1）A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C8\*11.5（203\*57\*5.6）A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*15.3（254\*65\*6.1）A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*20（254\*69\*9.6）A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*25（254\*73\*13.4）A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10\*30（254\*76\*17.1）A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12\*20(305\*74\*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12\*25(305\*77\*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12\*30(305\*80\*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C15\*33.9(381\*86\*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口冶金矿产：美标槽钢按含碳量及相应的用途，进出口的圆钢可分为两类：低碳圆钢及中碳。低碳主要用于拔丝，锻造铆钉、螺栓、螺母等金属制品的原材料。中碳圆钢以及方钢一般用于制作机械结构件。进出口情况圆钢、方钢进口批量较大，进口生产国及地区主要为日本、独联体、朝鲜以及西欧国家。进口钢号主要有C K 45.Rst37—2（德国标准），S 20c，S 35c，S 40c，S 45c，S 50c（日本工业标准），18 X G T，4 5号（俄罗斯标准等）。