

# 美标系列美标槽钢C15\*33.9(381\*86\*10.2)低价供应

产品名称	美标系列美标槽钢C15*33.9(381*86*10.2)低价供应
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C系列 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

- 1、美标槽钢C15\*33.9(381\*86\*10.2)如果阀门填料函内介质压力低，也可以用 3mm的长钻头直接将填料函壁钻透。钻透小孔后退出钻头，把注剂阀拧到“关闭”位置。拧松填料压盖螺母，让压盖上移，增大填料函空间。接入高压注剂注入密封剂，密封剂在密封腔内充分填充并固化，随着密封剂的注入，阀杆和压盖间隙处的泄漏逐渐减少，直至消除泄漏。关闭注剂阀，取剂，拧入堵头将注剂孔密封，拧紧填料函压盖螺母，堵漏结束。2填料函壁较薄的阀门采用特型辅助夹具进行动态密封。
- 2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准 3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等
- 4、美标槽钢C15\*33.9(381\*86\*10.2)低价供应 5、美标槽钢C15\*33.9(381\*86\*10.2)种类编辑 播报
- 6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量(KG/M)产地美标槽钢 C3\*4.1(76\*35\*4.3) A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C3\*5(76\*37\*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 \*5.4(102\*40\*4.7) A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C6\*8.2(152\*48\*5.1) A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C8\*11.5(203\*57\*5.6) A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10\*15.3(254\*65\*6.1) A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10\*20(254\*69\*9.6) A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10\*25(254\*73\*13.4) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C10\*30(254\*76\*17.1) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12\*20(305\*74\*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12\*25(305\*77\*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C12\*30(305\*80\*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口 美标槽钢 C15\*33.9(381\*86\*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口 冶金矿产：美标槽钢使用活性石灰能减少石灰、萤石消耗量和转炉渣量，有利于提高脱硫、脱磷效果，减少转炉热损失和对炉衬的蚀损，在石灰表面也很难形成致密的硅酸二钙硬壳，有利于加速石灰的渣化。6在铁水预处理中，为何铁水脱磷必须先脱硅？：铁水预脱硅技术是基于铁水预脱磷技术而发展起来的。由于铁水中氧与硅的亲合力比磷大，当加入氧化剂脱磷时，硅比磷优先氧化，形成的SiO<sub>2</sub>大大降低渣的碱度。为此脱磷前必须将硅含量降至0.15%以下，这个值远远低于高炉铁水的硅含量，也就是说，只有当铁水中的硅大部分氧化后，磷才能被迅速氧化去除。