

ASTM标准美标槽钢C10*20定制标准

产品名称	ASTM标准美标槽钢C10*20定制标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:C10*20 材质:A36/A992 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、美标槽钢C10*20(254*69*9.6)启闭灵活、朝向合理、表面洁净。检验方法：手扳检查和检查出厂合格证、试验单。7埋地管道的防腐层质量要求达到材质和结构符合设计要求和施工规范规定，卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固。表面平整，无折皱、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。检验方法：观察或切开防腐层检查。8管道和金属支架涂漆质量要求达到油漆种类和涂刷遍数符合设计要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂。漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染缺陷。2、美标槽钢的执行标准：ASTM标准3、美标槽钢的材质有：A36、A572GR50、A992等4、美标槽钢C10*20(254*69*9.6)定制标准5、美标槽钢C10*20(254*69*9.6)金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。一般分为黑色金属和有色金属两种。黑色金属包括铁、铬、锰等。其中钢铁是基本的结构材料，称为“工业的骨骼”。由于科学技术的进步，各种新型化学材料和新型非金属材料的广泛应用，使钢铁的代用品不断增多，对钢铁的需求量相对下降。但迄今为止，钢铁在工业原材料构成中的主导地位还是难以取代的。[1]

6、美标槽钢规格型号表：品名规格型号材质每米重量(KG/M)产地美标槽钢C3*4.1(76*35*4.3) A36/SS400 6.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C3*5(76*37*6.6) A36/SS400 7.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 *5.4(102*40*4.7) A36/SS400 8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C6*8.2(152*48*5.1) A36/SS400 12.2 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C8*11.5(203*57*5.6) A36/SS400 17.1 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*15.3(254*65*6.1) A36/SS400 22.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*20(254*69*9.6) A36/SS400 30 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*25(254*73*13.4) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C10*30(254*76*17.1) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*20(305*74*7.2) A36/SS400 30.8 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*25(305*77*9.8) A36/SS400 37 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C12*30(305*80*13) A36/SS400 45 莱钢/马钢/日照/津西/进口美标槽钢 C15*33.9(381*86*10.2) A36/SS400 50.4 莱钢/马钢/日照/津西/进口冶金矿产：美标槽钢在*近年内，我国加大治理大气SO2污染的法律力度，颁布了一系列有关酸雨与SO2污染防治法规、条例及排放标准，积极推动我国两控区内燃煤电厂限制使用高烟囱排放含硫烟气，强制建设脱硫设施，减排SO2。*令人关注的是，在998年月国家环保局制定的《酸雨控制区和SO2污染控制区划分方案》中明确要求“两控区”内火电厂做到：到2年达标排放；新建、改造燃煤含硫量大于%的电厂，必须建设脱硫设施；现有燃煤含硫量大于%的电厂，要在2年前分期分批建成脱硫设施或采取其它具有相应效果的

减排SO2措施。