

## 63C国标工字钢

产品名称	63C国标工字钢
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	5620.00/吨
规格参数	品牌:马钢,莱钢 尺寸:630*180*17*22 材质:Q235B/Q355B
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼(注册地址)
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

63C国标工字钢彩钢板房具有自重轻、美观大方、施工快的优势，其所用材料具备以下特点：

重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30

隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。

强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

彩钢板是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板，具有耐蚀性好，色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点

56A工字钢560\*166\*12.5\*21国标工字钢重量106KG

56B工字钢560\*168\*14.5\*21 国标工字钢重量115KG

56C工字钢560\*170\*16.5\*21 国标工字钢重量124KG

63A工字钢 630\*176\*13\*22国标工字钢重量121KG

63B工字钢 630\*178\*15\*22 国标工字钢重量131KG

63C工字钢630\*180\*17\*22 国标工字钢重量141KG

63C国标工字钢结构的稳定问题可以分为两大类类钢结构结构稳定问题：

具有平衡分岔的稳定问题(也叫分支点失稳)完善直杆轴心受压时的屈曲和完善平板中面受压时的屈曲都属于这一类。

63C国标工字钢第二类钢结构选材稳定问题：塑性发展到一定水平时丧失稳定的承载能力，无平衡分岔的稳定问题(也叫极值点失稳)由建筑钢材做成的偏心受压构件。属于这一类