

广州皮带式输送机

产品名称	广州皮带式输送机
公司名称	广州市兴顺联输送机械配件有限公司
价格	700.00/米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街屏山二村105国道屏山路段自编13号101
联系电话	13922184951

产品详情

广州皮带输送机特点

- 1 皮带机适用于大多数规则和不规则物品的输送，如：箱装、袋装、散件、小件、颗粒粉料等。在皮带机两侧配以工作台，可作为电子仪表装配，食品包装等装配线，用途广泛。
- 2 结构形式多样，有水平皮带输送机、转弯皮带输送机、提升皮带输送机等多种形式，输送带上可增设推板、侧挡板、裙边等附件，能满足不同工艺要求。
- 3 输送带有橡胶、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。
- 4 采用符合FDA、USD A、BGA等认证标准的食品级皮带和全不锈钢机身，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。
- 5 输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。
- 6 与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。
- 7 结构简单、便于维护；能耗较小，使用成本低。

广州皮带输送机规格

- 1 皮带带宽一般在200mm~1200mm之间（最大输送物体的宽度 × 120%）；工人站立操作的工作面一般为850mm高(高低可调)，也可按客户需求采用其它特殊规格。

转弯皮带机标准转弯内半径为R185、R600、R900、R1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。

输送机（Conveyor）输送机是在一定的线路上连续输送物料的材料搬运机械，又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，也可组成空间输送线路，输送线路一般是固定的。输送机输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛。可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

输送机械按运作方式可以分为：1：皮带式输送机2：螺旋输送机3：斗式提升机4：滚筒输送机5：计量输送机

广州皮带输送机的主要参数

一般根据物料搬运系统的要求、物料装卸地点的各种条件、有关的生产工艺过程和物料的特性等来确定各主要参数。 输送能力：输送机的输送能力是指单位时间内输送的物料量。在输送散状物料时，以每小时输送物料的质量或体积计算；在输送成件物品时，以每小时输送的件数计算。 输送速度：提高输送速度可以提高输送能力。在以输送带作牵引件且输送长度较大时，输送速度日趋增大。但高速运转的带式输送机需注意振动、噪声和启动、制动等问题。对于以链条作为牵引件的输送机，输送速度不宜过大，以防止增大动力载荷。同时进行工艺操作的输送机，输送速度应按生产工艺要求确定。 构件尺寸：输送机的构件尺寸包括输送带宽度、板条宽度、料斗容积、管道直径和容器大小等。这些构件尺寸都直接影响输送机的输送能力。 输送长度和倾角：输送线路长度和倾角大小直接影响输送机的总阻力和所需要的功率。

广州皮带输送机特点

方向易变，可灵活改变输送方向，最大时可达到180度；输送机，每单元由8只辊筒组成，每一个单元都可独立使用，也可多个单元联接使用，安装方便；输送机伸缩自如，一个单元最长与最短状态之比可达到3倍；输送机可灵活改变输送方向，最大时可以大于180度。