

# 页岩陶粒滤料厂家 博山华铄陶粒 页岩陶粒

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 页岩陶粒滤料厂家 博山华铄陶粒 页岩陶粒    |
| 公司名称 | 淄博博山华铄陶粒有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 博山区夏家庄镇夏家庄村村西           |
| 联系电话 | 13906434775 13906434775 |

## 产品详情

淄博博山华铄陶粒有限公司(原淄博市博山陶粒厂),在省、墙改办和建材部门指导下,现已得到广泛应用,在许多高层、大跨建筑、桥梁、污水处理等方面,已被采用,效果良好。

### 什么是陶粒滤料

陶粒采用陶土,粘土,粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成。陶粒滤料具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种,陶粒进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。

陶粒主要应用于污水处理,生物曝池回填,湿地园林回填等方面。

在轧钢废水的处理中,一般采用沉淀、混凝、生物陶粒过滤的方法。除掉废水中的悬浮物与油后,再经过冷却而使循环使用。陶粒处理水的水质,要求浊度在10-15度、油含量在10毫克/升以下。

烟台陶粒价格 济南陶粒厂 日照陶粒电话

淄博博山华铄陶粒有限公司(原淄博市博山陶粒厂),地处风景秀丽的孝妇河畔,是聊斋作者蒲松龄的故乡,以盛产陶瓷、琉璃,又是水泵和建材(轻质)的产地。

陶粒在建筑上的应用范围比较广,高强页岩陶粒,因此也成为建筑陶粒,陶粒陶粒因其质量轻、强度高的特点,应用于建筑方面主要用作地下车库顶板回填,厨房卫生间回填,地面找平,陶粒屋面保温等方面。

常规陶粒粒径为10-30mm,容重在340Kg/m<sup>3</sup>左右,陶粒强度达到1.2Mpa。这种粒径规格陶粒要求施工层要达到5公分以上。

10-30mm陶粒是常规的陶粒粒径，陶粒陶粒用途广泛，页岩陶粒，成本相对较低，陶粒在建筑上得到广泛的应用，页岩陶粒滤料厂家，是建筑施工良料。5-15mm陶粒也称为中号陶粒，陶粒施工要求在3-5公分；5-10mm是筛分的陶粒，施工层在3公分以下可以使用。

山东陶粒价格    济南陶粒哪家好    淄博陶粒电话

淄博博山华铄陶粒有限公司(原淄博市博山陶粒厂)，地处风景秀丽的孝妇河畔，是聊斋作者蒲松龄的故乡，以盛产陶瓷、琉璃，又是水泵和建材（轻质）的产地。现我厂经过技术改造，已形成了年产三万立方米的生产线，淄博博山华铄陶粒有限公司热诚欢迎广大用户来厂洽谈业务。

### 楼层隔热陶粒的养护技巧

陶粒在养护时，养护堆积层不能超过1000mm。采用挤压式造粒机生产的陶粒的初始强度很高时，养护层的厚度也可以增大到1500mm。由于陶粒的造粒工艺不同、配方不同，陶粒的初始强度有很大差异。

养护的保湿陶粒在养护时保湿很重要，养护室的相对湿度要大于80%。为了保证这一湿度，要经常保持养护室地面的潮湿。在陶粒进养护室之前，养护室的地面要先洒一遍水，使地面有一定的湿度。但是地面不能积水，以免把陶粒泡软而压碎。水呈雾状，如果能在养护室安装自动喷雾器定时喷水。

日照陶粒厂    淄博陶粒电话    烟台陶粒联系方式

页岩陶粒滤料厂家-博山华铄陶粒(在线咨询)-页岩陶粒由淄博博山华铄陶粒有限公司提供。页岩陶粒滤料厂家-博山华铄陶粒(在线咨询)-页岩陶粒是淄博博山华铄陶粒有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。