

优质双向锁

产品名称	优质双向锁
公司名称	济宁崛鑫工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	0537-2582166

产品详情

双向锁

产品简介 1、用途 在液压系统中,工程上常将某一执行机构的进回油路上相互控制,成对使用的两个液控单向阀组合在同一个阀体内,称之为双向锁。其可使执行机构在任意位置停止后,加以可靠的锁定作用,从而避免在各种因素影响下可能发生的位移。 2、执行标准MT419——1995《液压支架用阀》 3、工作原理双向锁,包括阀体,开设在所述阀体内的阀腔,和开设在阀体上与阀腔相通的进、出液口;所述阀腔为水平贯穿阀体的通腔;在阀腔的中部密封滑动设置有截面为“十”形的双向顶杆;所述双向顶杆的左、右顶杆分别延伸到设置在阀腔内的左、右阀套内,在所述左、右阀套内分别设置有阀座;在阀腔左、右端口分别螺纹密封连接有开有凹腔的堵塞,在所述堵塞的凹腔内分别设置有阀芯和回位弹簧;所述进、出液口分为左进、出液口和右进、出液口;左、右进液口分别通过各自的流道与对应的左、右阀座侧的阀腔相通;本实用新型优点就在于板式阀体更便于阀体的拆装;将阀芯、阀座分别设置在所述阀套、堵塞凹腔内,板式的结构更加简单紧凑。 4、使用说明 本阀实用于31.5MPA的主管路及支管路的液压系统中,工作介质为含5%乳化液和95%中性水混合而成的乳化液,可在10 --50 温度下正常工作,介质需要保持清洁,无杂质。采用0.125MM精度的过滤器及磁性过滤装置过滤

本阀在井下如需要检修时,应整体更换,不可在井下拆检,以防止脏物进入阀腔内

5、故障分析及排除 6、储存 安全阀储存时应排除净腔内液体,清洗干净,且涂低凝5号防锈液压油 同时将进,回液口堵上塑料塞,并放置于清洁于干燥处保存