

三明预铺高分子自粘胶膜防水卷材厂家「在线咨询」

产品名称	三明预铺高分子自粘胶膜防水卷材厂家「在线咨询」
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

大面积粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种，在实际施工中，施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件，自行确定粘贴方式，但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

自粘防水卷材基本要求：在粘铺卷材时，应随时注意与基准线对齐，预铺高分子自粘胶膜防水卷材厂家，以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时，卷材不得用力拉伸。粘贴后，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，排出空气，使卷材牢固粘贴在基层上，卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染粘结层或误粘。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺流程：领取原料——原料干燥去湿——加配方混合搅拌——自动上料——自动温控加热——挤出、压涎——三辊挤压成型——冷却定型——超声波复合——牵引切边——自动计长——卷绕成形——长、宽、厚度检测——包装称重——成品检验入库。

高分子自粘胶膜防水卷材生产工艺环节详解：

一.班前准备：

1.了解产品规格、型号、技术要求。

2.领料、搅料。

3.工具准备剪刀、卷尺、过滤网、调模扳手、包装袋、台秤等工具。

4.领取半成品。

二.接班：

1.检查设备各部件运行情况是否正常，工作问题交接。

2.检查空压机配套设施是否正常，是否放冷凝水。

3.检查冷却水及(洒水)系统是否畅通有效。

4.检查设备设定参数是否符合产品工艺技术标准。

5.检查数据记录是否有误。

BAC自粘防水卷材是由增强胎体、的改性沥青胶料和含有CaSiO₃的自粘胶料复合而成的新型防水卷材。它有以下几个性能

1、有良好的回弹力，如施工时被砂子，锐器物戳穿能自愈，适合斜屋面挂瓦钉子固定瓦片，防水层戳穿仍保持良好的防水性能。

2、有良好的粘接力和延伸率，在热胀冷缩，低级沉降等原因引起的变形时不会脱落和开裂，确保防水层的整体性。

3、有良好的共融性，卷材和卷材搭接后共融为一体，具有极强的延伸率。

4、有理想的抗根茎渗透能力，适合绿化，种植屋面防水，是屋面，地库，广场等绿化层防水结构的很优选材。

三明预铺高分子自粘胶膜防水卷材厂家「在线咨询」由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司是山东 潍坊,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华春防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华春防水更加美好的未来。同时本公司还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。