

缓存仓 污泥缓存仓 泰安腾峰环保

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 缓存仓 污泥缓存仓 泰安腾峰环保 |
| 公司名称 | 泰安市腾峰环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市灵山大街九州写字楼B段 |
| 联系电话 | 18954879677 |

产品详情

近年来，在国际上利用热电厂循环流化床锅炉将污泥与煤混烧已逐渐成为重要的污泥处置方式。焚烧可以使剩余污泥的体积减少到小化，可以解决其他处理方法中污泥要占用大量空间的缺陷，这对日益紧张的土地资源来说十分重要。焚烧后剩余污泥中的水分、有机物等都被分解，只剩下很少量的无机物成为焚烧灰，因而终需要处置的物质很少，膏体缓存仓??，不存在重金属离子问题。焚烧灰可以制成建筑材料等，是相对比较安全的一种污泥处置方式。焚烧污泥处理速度快，不需长期存储。焚烧是利用污泥的有机成分高、具有一定的热值等特点来处置污泥。焚烧的技术优势在于其处理的性，减量率可以达到95%左右，其有机物完全氧化，重金属几乎全被截留在灰渣中。

电机

三相鼠笼式感应电机，壳型设计，缓存仓，壳内充满空气，以直接方式启动，电机可以连续搅拌40 的介质，每小时的启动次数为15次，每次启动之间的间隔时间均匀。电机的设计能够在额定电压变化 $\pm 5\%$ 的范围内提供其额定输出。在电机未过热的情况下，只要电机未达到满负荷连续运，10%的额定电压误差也是可以接受的。电机允许的相间电压不平衡在2%之内。定子通过周围液体冷却。电缆直径大于1.5mm²连接热敏开关和可选保护传感器，电缆护套抗污水腐蚀。

机械密封

污泥泵搅拌器配有两个独立的机械密封系统。密封件在油腔中操作，煤泥缓存仓，用液体动力以恒定的速度向密封面喷油产生润滑。外部—次密封组件位于搅拌液体和油腔之间，包含一稳定的和正向驱动的旋转的碳化钨圈。内部二次密封件，位于油腔和电机壳之间，包含一稳定的碳化钨圈和—正向驱动的旋转的碳化钨圈。只有外密封面和搅拌的介质接触。每个密封接口用弹簧系统卡紧。密封既不要求维护又不要求密封调整，还不要求密封旋转方向。油腔加注石蜡型白油，油中不含芳香族碳氢化合物。

我公司作为较早的一批环保企业之一，经历了污泥处理行业飞速发展的十年。十年间不断革新技术，研发新型设备，响应国家政策，打造服务，一直走在。经过十年间的不懈努力，我公司有着一套成熟先进的污泥处理体系及设备，污泥缓存仓，缓存仓、膏体泵等设备一直处于水平，完全适应当前的污泥处理国际形势，在社会应用中得到广泛好评。缓存仓-污泥缓存仓-泰安腾峰环保(诚信商家)由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司是山东泰安,化工废水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰安腾峰环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰安腾峰环保更加美好的未来。