

安庆单级双吸离心泵经验丰富“本信息长期有效”

产品名称	安庆单级双吸离心泵经验丰富“本信息长期有效”
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

抽水泵既具有了微型真空泵的特点，也具有了微型自吸水泵的优越性，所以它可以长期空转、干转等等场合，不像一般的水泵空转，或者干转就会损坏泵。而且体积小、噪音低、免维护，可以连续24小时运转等优点，所以微型真空水泵在卫生、科研、环保等领域得到了广泛的应用。

真空水泵----水气两用，小体积，低噪音水泵

- 1.主要特点：可耐高温(100度)；体积超小(比手掌还小)；可长时间空转、干转，有水抽水，有气抽气；
- 2.抽吸力强劲（自吸高达3米），流量大（1.3L/Min），噪音小。
- 3.可24小时连续运转；长期空转属正常工作，不会损坏泵；特别适合于有气有水的场合。
- 4.无油、不污染工作介质，免维护、任意方向安装；
- 5.用途：抽取水、气混合型介质，也或可直接抽水；

机抽水泵用途：

水处理、液体采样，科研，仪器仪表，化工分析，生物工程，自动控制，环保等众多领域的客户。

重庆ZX型自吸无堵塞离心泵

重庆ZX型自吸无堵塞离心泵概述：

ZX型清水自吸式离心泵是我司根据国外先进技术改进后研制而成的节能泵类产品。具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护简单、寿命长，自吸能力强等特点。本泵管路中不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可，既简化了管路系统，又改善了劳动条件。

重庆ZX型自吸无堵塞离心泵产品特点：

- 1、ZX系列自吸泵属自吸式离心泵，自吸式离心泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、寿命长，单级双吸离心泵，并有较强的自吸能力等优点。
- 2、管路不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
- 3、因此自吸式离心泵简化了管路系统，又改善了劳动条件。

重庆ZX型自吸无堵塞离心泵产品参数：

流量：3.2~280m³/h；

扬程：20~80m；

口径：25~300mm；

工作压力：1.0MPa；

被输送介质温度：：80；

重庆ZX型自吸无堵塞离心泵适用范围：

用于城市环保、建筑消防、化工制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。

用途

主要用于中央空调冷却系统，高层建筑供水、消防增压、冷热水循环，以及在工业、农业、园艺等行业中的给排水用途。

概述

KTB型泵是专为空调制冷系统设计的单级单吸清水离心泵，主要用于中央空调冷却系统，高层建筑供水、消防增压、冷热水循环，以及在工业、农业、园艺等行业中的给排水用途。主要供吸送稀释、清洁的、不腐蚀的清水及化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。

产品特点

- 1、防尘防溅水：防护等级IP55，全封闭结构，更，可户外使用。
- 2、轴封使用寿命更长的新型机封，强制环流循环系统，改善其运行环境，整机使用寿命更长。
- 3、更节能：特殊结构叶轮，水力模型，液体流动顺畅，损失小。

4、更安静：振动小，噪音低；电机散热片形状合理布置，降噪音，轴承好，运行平稳安静；大直径叶轮经过严格动平衡，减振动。

5、使用更方便：模块化设计，零部件通用性强，拆卸方便；泵进出U径相同，泵体由底脚支承，运行。

6、占地面积小：安装结构，大大缩小占地面积，不占泵房面积。

产品参数

流量：8~ 850m³/h；

扬程：5~ 130m；

转速：1450~ 2900rpm；

工作压力： 2.5Mpa；

适用范围

主要用于中央空调冷却系统，高层建筑供水、消防增压。

安庆单级双吸离心泵经验丰富“本信息长期有效”由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆重庆市的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。重庆大才阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事重庆闸门、铸铁闸门，不锈钢闸门、电动闸门，弧形闸门、平面闸门厂家的厂家，欢迎来电咨询。