

# 自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机

产品名称	自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机采用超声波结合高压喷淋清洗工艺，对工件进行高精度清洗，彻底清除工件表层附着的油污、粉尘、杂屑等杂质。根据具体需求，非标定做，质保一年终身维护！具有较强的五金除油功能。全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机广泛应用于：如LED灯杯、LED灯座、LED灯罩、LED灯壳、LED灯杯等LED灯饰配件铝合金压铸件、汽车LED散热器、LED灯散热器压铸件等除油脱脂等等。

设备尺寸：外尺寸L22000xW1750xH1800MM

运输与安装调试、使用培训服务

设备材质：304/316不锈钢材质

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机工艺：

上料（1m） 1#超声波清洗(3m) 2#超声波清洗(3m) 3#鼓泡过水(3m) 4#风切预干燥(1m) 热风循环烘干（10m） 汽下料(1m)

可持续22小时不间断运作，本设备满足LED铝杯8000~12000件/H清洗速率，助力LED铝杯制造企业真正实现灯具五金配件批量环保、节能、高效批量清洗、烘干。

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机特点：

内部不锈钢结构，内槽和振板采用优质不锈钢，更耐腐蚀。全封闭防泄漏设计，防止清洗液外溢。

无级调速传动系统，噪声低，运行平稳操作更方便，随时可根据需要调整工件传输速度。

设置溶剂加热自动恒温装置，温度控制范围 室温—95 ，工作范围 室温—60 ；清洗温度根据需要设定

；本设备还预留太阳能加热接口，更节能环保。加热烘干系统自动恒温，温度控制范围室温—200 。设置超温、缺液报警功能。

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机油水分离装置和精密过滤系统可使清洗液长期保持清洁降低清洗成本。独立的排风装置和冷凝系统减少清洗区的蒸汽浓度，避免工件被二次污染。

超声波清洗振板与机体采用分体结构，易于保养和维修。采用独立电控柜设计，便于操作，更安全。柜体预留空间和接口，便于功能升级和其他生产线衔接。

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机采用水基溶剂，减少了清洗剂的使用量，更利于环保。

设备全不锈钢结构设计，外形美观、防腐、经久耐用。

超声采用超声振板投入式，维护保养更方便。

超声波使用进口大功率模块，发热量低、效率高。

超声波发生器采用它激式频率自动跟踪及扫频电路，使超声功率输出更加强劲，工作更加稳定可靠。

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机技术参数：

设备总功率：60kw

被洗件大重量（自动清洗）： 1kg

被洗件尺寸要求：长、宽 1250mm，高度小于800mm。

清洗压力：0.6Mpa

漂洗压力：0.3Mpa

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机可提供的加热温度：常温~80 可调

全自动通过式高压喷淋清洗机接口要求

电源：AC380V（三相五线）60kVA

水源条件：（工业自来水） 0.1Mpa，DN50

气源条件： 0.6Mpa

排冷气管道： 180，通向室外

空间需求（长×宽×高）： 16000×2000×3500 mm

排水管道：DN50

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机售后服务：

1、供方负责运输

- 2、需方负责设备进厂后的就位工作
- 3、供方到需方现场指导安装、调试设备、并负责培训设备维护操作人员各不少于2人
- 4、全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机实行终身维护，每年检巡设备运行情况少2-3次
- 5、保修期、设备安装调试后，免费保修12个月
- 6、保质期后长期提供广泛而优惠的技术支持及备件供应

的非标设计：

全自动LED铝合金灯杯外壳超声波喷淋清洗机可根据客户的使用要求，设计更适合产品的非标式超声波清洗设备，达到更高的清洗效率及更好的清洗效果。