

天津瓷砖勾缝剂厂家地砖勾缝胶出厂价格

产品名称	天津瓷砖勾缝剂厂家地砖勾缝胶出厂价格
公司名称	天津建特建材有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工贸园10号路
联系电话	022-58136632 18802231321

产品详情

彩色瓷砖填缝剂天津价格生产商价格,彩色瓷砖填缝剂天津价格生产商批发,彩色瓷砖填缝剂天津价格生产商厂家,彩色瓷砖填缝剂天津价格生产商供应,彩色瓷砖填缝剂天津价格生产商

天津建特建材有限公司 北京电话:010-57019102 13811036321 天津电话022-58136632
18802231321 联系人:王韬
QQ:46055013 网址:www.jiantetecai.com

JT彩色瓷砖填缝剂 本产品采用优质石英砂、水泥、进口乳胶粉和无机颜料均匀混合而成的水泥嵌缝材料。适用于室内、外填充宽度为1 - 12mm的瓷砖接缝。产品特点

本产品具有良好的的粘接性、柔韧性和防水抗渗、抗裂、耐冻融遇冷热急变性,可提高饰面的耐老化性能和长期的耐久性。性能指标

符合JC/T1004-2006《墙地砖填缝剂》的标准 使用比例 粉料:水=4:1(重量比)的比例用电动搅拌器或手工充分搅拌均匀,要求搅拌成无结块的粘稠状材料,静置5-10分钟。再次搅拌均匀即可使用。施工工艺

1.按填缝剂重量的25%左右加洁净水搅拌至均匀膏状即可使用。

2.用橡胶底垫灰匙将搅拌好的填缝剂沿瓷砖对角线方向挤压入预留的接缝中。3.

填缝剂初步固化后,用微湿的海绵擦将瓷砖表面多余的填缝剂清理干净。4.

24小时后,用干布做进一步的清洁。固化的彩色填缝剂具有防水功能。用量计算

每平方米用量(公斤)=[(砖长+砖宽)/(砖长×砖宽)]×缝深×缝宽×1.7 注意事项

1、搅拌好的填缝剂请在1小时内用完.宜在5~35的气温下使用。

2、填缝剂完成后请进行24小时湿气养护。

3、不同瓷砖侧面的吸水性高低,混合时加水的多少,使用时环境温/湿度的高低,

可能会略微影响填缝剂固化后的颜色。4、本产品含有水泥,遇水会产生碱性反应,请注意适当保护眼睛和皮肤.如皮肤沾上浆料,可用清水冲洗,如眼睛沾上浆料,请及时就医.请放置于儿童不易接触的地方。

包装储运、1、包装规格:25kg±0.5kg/袋,3kg/盒。2、本品无毒、无味、无污染、不易燃、不易爆,储存、运输时注意防湿、防潮、防曝晒,可按一般货物运输,未开封保质期12个月。

天津建特建材有限公司(建特特材)是一家专业从事特种建材产品生产加工、新产品工艺研究和销售特种建筑材料为主的专业化企业。公司产品在奥运工程及全国中小学抗震加固工程当中得到广泛应用,并用实际验证了产品品质,得到客户的广泛认可。公司产品质量优异、价格优惠,同等效果在确保工程质

量的同时比其他各类产品更能降低工程造价。建特公司业务主要涉及结构性微细裂缝补强处理、伸缩活动缝处理、植筋锚固、新老混凝土连接、混凝土坏损修补、混凝土结构补强、混凝土起砂处理、结构加固、防水堵漏、防腐蚀老化等领域。建特特材公司主要产品：高强无收缩灌浆料、灌浆器、灌浆树脂、封缝胶、粘钢胶、植筋胶、灌注胶、抢修料、高强聚合物砂浆、高强修补砂浆、高强抗磨料、轨道胶泥、ECM环氧修补砂浆、补缝胶浆、环氧灌浆料、砂浆抗裂剂、钢筋阻锈剂、J-302混凝土再浇剂（新老混凝土连接专用界面剂）、碳纤维浸渍胶、碳纤维底胶、碳纤维找平胶、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、聚合物防水砂浆、901快速堵漏剂、锚固料、碳布、聚合物防水砂浆等产品。

联系方式：王韬 壹捌捌零贰贰叁壹叁贰壹