

重庆军用双杠厂家 部队标准双杠尺寸 军用双杠价格

产品名称	重庆军用双杠厂家 部队标准双杠尺寸 军用双杠价格
公司名称	盐山县创兴体育器材销售中心
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县杨集工业园区
联系电话	15369806897 15030797446

产品详情

重庆市军用双杠生产厂家 军队规范两道杠规格 军用双杠价钱

军用双杠，军用双杠价钱，军用双杠生产厂家

两道杠材料：杠面为弹力杠面，杠长3500mm，杠里有扭簧建筑钢筋，杠表层包有涤纶，横剖面为椭圆状，杠面横断面长径50mm，短径40mm，杠面直度2mm;

双很不错内沿总宽可调式，里侧间距320-520mm;

杠面距路面相对高度可调式范畴：1.2—1.6米，宽0.42-0.52米;

两道杠立杆为无缝钢管，初代火影长距2300mm，调节间间距50mm; 两道杠标准件具备防脱落具体措施;

固定不动滚轴材料：器材为钢制构造，不锈钢板、镀锌管、其他标件。 33无缝钢管、方钢管、槽钢.转轴孔径2米，中心轴间距路面1.5米;可移动的,路面固定不动槽钢钢结构支撑架，支撑架顶部以轴承连接三个交叉式的刚圈，刚圈上配有智能手环和脚踏板。高韧性滚动轴承支撑点，结构稳定性牢固，有防腐漆，双层喷涂，有效预防浸蚀，更长久经久耐用。色调有翠绿色、海蓝城、迷彩服，也可以根据客户的要求着色。

两道杠涂层表层整平光洁，颜色匀称;

两道杠电焊焊接坚固匀称，无焊缝、火渣、焊穿、错口、假焊等缺点;

两道杠表面选用喷涂粉末喷漆工艺。

单双杠主要参数：杠面原材料：表面镀锌实芯扭簧猛钢，杠面孔径：28MM
长短：2.2米，生铁汽车底盘孔径：150MM 汽车底盘薄厚 18MM，立杆外管直径：42mm
薄厚3mm。国防绿漆料解决，电动推杆孔径为28MM的扭簧猛钢 调节相对高度为1.8M-2.4M，建筑钢筋热
镀锌吊线，紧线器调整为12大花兰，埋件为18MM螺纹钢材，总重为45KG。

标准篮球场：一个标准的篮球场场地，按场所尺寸是长28米，宽15米，再加上摆放篮球架的区域，场所
长短必须34米长，实际能够以个人场所大小适时调整，维持规格是正比例。