

非标定制手机摄像头模组超声波清洗机

产品名称	非标定制手机摄像头模组超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

手机摄像头模组超声波清洗机是半自动、半封闭的超声波清洗线，采用国际先进的超声波控制系统，加之配置专用清洗篮，从而使工件更加洁净，达到清洗效果。由以下组成部分：6套超声波清洗槽、1套慢拉脱水槽、1套内循环洁净烘干、抛动系统、加热系统、机座、自动恒温系统、过滤系统、抛动系统、排液系统、独立操作柜组成等。

手机摄像头模组超声波清洗机清洗流程：

入料 超声波粗洗

超声波精洗 超声波漂洗 超声波漂洗 超声波漂洗 慢拉脱水 热风干燥 冷却 出料

手机摄像头模组超声波清洗机特点：

是光学/光电行业的专用清洗机。

人性化设计,操作及运行更合理。

手机摄像头模组超声波清洗机管路全部采用抛光不锈钢管。

超声波功率连续可调,多频高频综合使用。

清洗主槽和清洗储液槽设有独立过滤系统。

手机摄像头模组超声波清洗机设有抛动清洗装置与慢拉提升装置,清洗效果均匀。

清洗\漂洗\脱水\慢拉干燥等工艺。

采用水洗方式,实现更环保。

手机摄像头模组超声波清洗机采用进口高灵敏度防火,防爆系统。

智能抽风系统,外部无异味。

加热设有自动恒温系统。

手机摄像头模组超声波清洗机全不锈钢制作,外形美观大方。

全304#不锈钢制作,永不生锈,可长年使用。

采用台湾进口黑晶片超声波换能器(振头),穿透力强。

手机摄像头模组超声波清洗机德国粘贴技术,防水耐高温,温度可达150-180度,确保振头脱胶现象,寿命长达10年以上。

防腐防尘防水设计,安全接地,确保操作安全。

手机摄像头模组超声波清洗机可24小时工作,性能稳定,清洗时间可调00-60m。

清洗温度可调30-110,超声功率大小可调0-节能省。

加热配件采用铸铝发热板,传热快且防干烧,正常环境下使用,寿命长达1万小时以上。

手机摄像头模组超声波清洗机替换传统的人工清洗擦洗,减少人力提高效率,节省时间,且对产品无损伤,质量高达98%以上。

超长保修,免费保修一年,终身维护。

手机摄像头模组超声波清洗机工艺顺序:

槽号	工序名称	清洗介质(清洗液)	温度	储液槽储液量	超声功率	附加功能	清洗槽液量	清洗或烘干时间	循环泵	过滤度
1	超声波清洗	水系清洗剂	60	约20L	720W 28KHz	抛动	约25L	3—5分钟	有	20um
2	超声波清	水系清洗剂	60	约20L	720W	抛动	约25L	3—5分钟	有	20um

	洗				28KHz				
3	纯水漂洗			720W 28KHz					
4									
5									
6	约25L L	10um							
7	甩干槽	甩干						0—3分钟	
8	烘干道	热风	60					3—5分钟	

手机摄像头模组超声波清洗机售后服务：

1,完整、售前服务：根据您的工厂实际情况、要清洗的工件以及主要的清洗要求进行专门的一对一方案设计，以便生产适合客户的清洗设备；且提供技术操作培训方案。

2,售中服务：拟定生产计划，并在规定时间内完成设备生产；让您在计划时间内完成对设备的试用。

3,优质的售后服务：设备安装由公司技术人员上门安装，并指导操作，提供详细的操作步骤及的操作培训。

4,手机摄像头模组超声波清洗机产品：凡购买我公司设备的客户，均可享受一年内（易损件除外）；建立客户档案，享受终身维修服务。