

## 400\*6背贴式橡胶止水带 晋城箱涵沉降缝橡胶止水带 不易断裂

产品名称	400*6背贴式橡胶止水带 晋城箱涵沉降缝橡胶止水带 不易断裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

采用钢板止水带它可改变水的shentou路径，水的shentou路线。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分qiangli区和fangshui区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。止水带材质的选择可按照下列规定，一般情况下多选择天然橡胶止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用。如确须接头，应衔接结实，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。依据止水带原料和止水部位可选用不同的接头。橡胶止水带的接头形式应选用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应选用搭接或对接。在固定止水带和灌筑混凝土中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

可选用位钢筋仔细定位。6、止水带的接头不得设在结构转角处，并尽或许不设接头。水平施工缝的方位，地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高出底板外表30cm的墙体上。7、地道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。

钢边止水带：钢边止水带材料选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用tianran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。

